

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-5px-2200i-rt2u-g2-p-252663.html>

Eaton-zasilacz awaryjny 5PX 2200i RT2U G2



Cena brutto	5 747,99 zł
Cena netto	4 673,16 zł
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0055
Kod producenta	5PX2200IRT2UG2
Kod EAN	743172104793
Port USB	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Kolor produktu	Czarny
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Diody LED	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Szerokość produktu	438 mm
Interfejs SCSI	RS-232
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Dołączona karta zarządzająca	Nie
Funkcje ochrony zasilania	Nadmiernego rozładowania
Automatyczny test baterii	Tak
Poziom hałasu	40 dB
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Wtyczka	C20 panel
Moc rzeczywista	2200 W
Złącza wyjściowe	8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V
Pojemność stelaża	2U
Typ wyświetlacza	LCD
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Waga produktu	28,2 kg
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Głębokość produktu	603 mm
Połączenia wychodzące	8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)

Wysokość produktu	85,5 mm
Interfejs szeregowy	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,CE
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Częstotliwość danych wejściowych	47/70 Hz
Certyfikaty	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2200 kVA
Częstotliwość wejściowa	47/70 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	294 V
Układ	Rackmount/Tower
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M