
Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-5px-2200i-rt2u-g2-p-252663.html



Eaton-zasilacz awaryjny 5PX 2200i RT2U G2

Cena brutto	**5 518,99 zł**
Cena netto	**4 486,98 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEATUPS0055**
Kod producenta	**5PX2200IRT2UG2**
Kod EAN	**743172104793**
Waga produktu	**28,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**
Układ	**Rackmount/Tower**
Złącza wyjściowe	**8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)**
Częstotliwość wejściowa	**47/70 Hz**
Wtyczka	**C20 panel**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Poziom hałasu	**40 dB**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2**
Połączenia wychodzące	**8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Typy wyjść AC	**C19 panel,C13 panel**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR,CE**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Dołączona karta zarządzająca	**Nie**
Pojemność stelaża	**2U**
Interfejs szeregowy	**Tak**

Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**160 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**294 V**
Moc rzeczywista	**2200 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2200 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**10 x gniazdo sieciowe**
Częstotliwość danych wejściowych	**47/70 Hz**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Nadmiernego rozładowania**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**85,5 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**603 mm**
Diody LED	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M