

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-5px-2200i-rt2u-g2-p-252663.html>

Eaton-zasilacz awaryjny 5PX 2200i RT2U G2



Cena brutto	5 518,99 zł
Cena netto	4 486,98 zł
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0055
Kod producenta	5PX2200IRT2UG2
Kod EAN	743172104793
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	294 V
Moc rzeczywista	2200 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2200 kVA
Ilość gniazd sieciowych	10 x gniazdo sieciowe
Częstotliwość danych wejściowych	47/70 Hz
Automatyczny test baterii	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Nadmiernego rozładowania
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	85,5 mm
Szerokość produktu	438 mm
Głębokość produktu	603 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	28,2 kg
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Układ	Rackmount/Tower
Złącza wyjściowe	8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)
Częstotliwość wejściowa	47/70 Hz
Wtyczka	C20 panel
Certyfikaty	IEC/EN 62040-2, FCC B, CISPR22 B CB (TUV) / cTUVus / EAC / UKCA / Ukr / Cm
Interfejs SCSI	RS-232

Poziom hałasu	40 dB
Połączenia wychodzące	8 x IEC C13 (10A) 2 x IEC C19 (16A)
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL1778, CSA22.2
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,CE
Typy wyjść AC	C19 panel,C13 panel
Dołączona karta zarządzająca	Nie
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Interfejs szeregowy	Tak
Przebieg falowy	Czysty sinus
Pojemność stelaża	2U
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M