

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-tower-3000va-9sx3000i-p-216349.html>



EATON- zasilacz awaryjny tower 3000VA 9SX3000I

Cena brutto	9 136,99 zł
Cena netto	7 428,45 zł
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0030
Kod producenta	9SX3000I
Kod EAN	743172090997
Typ ekranu	LCD
Poziom hałasu	45 dB
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Wtyczka	C20 panel
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite
Ilość gniazd sieciowych	9 x gniazdo sieciowe
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Moc rzeczywista	2700 W
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	200 V
Kolor produktu	Czarny
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Głębokość produktu	412 mm
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Wysokość produktu	346 mm
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Typ połączenia wchodzącego	IEC C20
Interfejs szeregowy	Tak
Liczba faz wejściowych	1
Dołączona karta zarządzająca	Nie
Port RS-232	1
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2

Tryb ECO	Nie
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC
Automatyczny test baterii	Tak
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Liczba portów USB 2.0	1
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Układ	Tower
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Typ wyświetlacza	LCD
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Waga produktu	33,4 kg
Przebieg falowy	Czysty sinus
Szerokość produktu	214 mm
Typy wyjść AC	C13 panel,C19 panel
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	15,5 min
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba faz wyjściowych	1
Współczynnik mocy	0,9

Opis produktu

- Gwarancja: G024M