Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-tower-3000va-9sx3000i-p-216349.html



EATON- zasilacz awaryjny tower 3000VA 9SX3000I

Cena brutto	**9 325,99 zł**
Cena netto	**7 582,11 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEATUPS0030**
Kod producenta	**9SX3000I**
Kod EAN	**743172090997**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**9 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Częstotliwość danych wejściowych	**40/70 Hz**
Automatyczny test baterii	**Tak**
Akumulatory wymieniane podczas pracy	**Tak**
Tryb ECO	**Nie**
Typ ekranu	**LCD**
Technologia baterii	**Ołowiany (VRLA)**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85078000**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Dołączona karta zarządzająca	**Nie**
Wysokość produktu	**346 mm**
Współczynnik mocy	**0,9**
Szerokość produktu	**214 mm**
Liczba faz wejściowych	**1**
Głębokość produktu	**412 mm**
Waga produktu	**33,4 kg**
Liczba faz wyjściowych	**1**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Typ połączenia wchodzącego	**IEC C20**
Port USB	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy	**15,5 min**

połowie obciążenia	
Układ	**Tower**
Port RS-232	**1**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	**230 V**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wartość nominalna napięcia wejściowego	**230 V**
Dołączone oprogramowanie	**Intelligent Power Software suite**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C19 panel**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Wtyczka	**C20 panel**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2 , FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC / RCM / BIS / KCC**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Poziom hałasu	**45 dB**
Przebieg falowy	**Czysty sinus**
Bezpieczeństwo	**IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**200 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**200 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc rzeczywista	**2700 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M