Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-ups-9e-2000i-rack2u-p-313267.html



Eaton- zasilacz awaryjny UPS 9E 2000i Rack2U

Cena brutto	**3 746,99 zł**
Cena netto	**3 046,33 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEATUPS0089**
Kod producenta	**9E2000IR**
Kod EAN	**3553340710346**
Wysokość produktu	**86,5 mm**
Szerokość produktu	**438 mm**
Głębokość produktu	**608 mm**
Diody LED	**Tak**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Waga produktu	**29,9 kg**
Liczba obsługiwanych baterii	**6**
Przewody	**Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE**
Port USB	**Tak**
Wydajność (tryb ECO)	**96,5%**
Układ	**Tower**
Współczynnik mocy wyjściowej	**0,9**
Wydajność	**91%**
Liczba faz wejściowych	**1**
Napięcie baterii	**12 V**
Współczynnik mocy wejściowej	**99**
Rodzaj baterii	**Akumulator kwasowo-ołowiowy**

Liczba faz wyjściowych	**1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Interfejs szeregowy	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**40/70 Hz**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Wtyczka	**C13 panel**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**12 min**
Certyfikaty	**IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**4,5 min**
Słyszalny alarm	**Tak**
Poziom hałasu	**45 dB**
Port RS-232	**1**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Szeregowe porty komunikacyjne	**1**
Przebieg falowy	**Sinus**
Emisja ciepła	**546 BTU/h**
Pojemność stelaża	**2U**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**240 V**
Typy wyjść AC	**C13 panel,C14 panel**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Topologia UPS	**Podwójnej konwersji (online)**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**276 V**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Typ kontroli	**Przyciski**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 96%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M