

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-ups-9e-2000i-rack2u-p-313267.html>

Eaton- zasilacz awaryjny UPS 9E 2000i Rack2U

Cena brutto	4 407,99 zł
Cena netto	3 583,73 zł
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0089
Kod producenta	9E2000IR
Kod EAN	3553340710346
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,5 min
Interfejs SCSI	RS-232
Liczba faz wyjściowych	1
Liczba faz wejściowych	1
Wydajność (tryb ECO)	96,5%
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel,C14 panel
Szerokość produktu	438 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Poziom hałasu	45 dB
Typ kontroli	Przyciski
Wtyczka	C13 panel
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Napięcie baterii	12 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	276 V
Układ	Tower

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Typ wyświetlacza	LCD
Pojemność stelaża	2U
Przewody	Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB
Słyszalny alarm	Tak
Diody LED	Tak
Liczba obsługiwanych baterii	6
Emisja ciepła	546 BTU/h
Port RS-232	1
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	12 min
Interfejs szeregowy	Tak
Współczynnik mocy wejściowej	99
Współczynnik mocy wyjściowej	0,9
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE
Głębokość produktu	608 mm
Zestaw do montażu haków	Tak
Wysokość produktu	86,5 mm
Pojemność baterii	7 Ah
Zakres wilgotności względnej	0 - 96%
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Częstotliwość wejściowa	40/70 Hz
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Rodzaj baterii	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Moc rzeczywista	1800 W
Wydajność	91%
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	140 V
Port USB	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Kolor produktu	Czarny
Przebieg falowy	Sinus
Waga produktu	29,9 kg
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M