Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-ups-9e-2000i-rack2u-p-313267.html



# Eaton- zasilacz awaryjny UPS 9E 2000i Rack2U

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 746,99 zł** |
| Cena netto | **3 046,33 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIEATUPS0089** |
| Kod producenta | **9E2000IR** |
| Kod EAN | **3553340710346** |
| Moc rzeczywista | **1800 W** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **2 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **6 x gniazdo sieciowe** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Ostrzeżenia | **Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.** |
| Instrukcja szybkiej instalacji | **Tak** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **6** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 96%** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **CE** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wydajność (tryb ECO) | **96,5%** |
| Wysokość produktu | **86,5 mm** |
| Współczynnik mocy wyjściowej | **0,9** |
| Szerokość produktu | **438 mm** |
| Liczba faz wejściowych | **1** |
| Głębokość produktu | **608 mm** |
| Współczynnik mocy wejściowej | **99** |
| Diody LED | **Tak** |
| Liczba faz wyjściowych | **1** |

| | |
|---|---|
| Waga produktu | **29,9 kg** |
| Interfejs szeregowy | **Tak** |
| Przewody | **Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Interfejs SCSI | **RS-232** |
| Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia | **12 min** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | **4,5 min** |
| Port USB | **Tak** |
| Port RS-232 | **1** |
| Układ | **Tower** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **1** |
| Wydajność | **91%** |
| Emisja ciepła | **546 BTU/h** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Zestaw do montażu haków | **Tak** |
| Rodzaj baterii | **Akumulator kwasowo-ołowiowy** |
| Typy wyjść AC | **C13 panel,C14 panel** |
| Rodzaj zasilania | **Prąd przemienny** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Częstotliwość wejściowa | **40/70 Hz** |
| Wtyczka | **C13 panel** |
| Certyfikaty | **IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE** |
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Poziom hałasu | **45 dB** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Pojemność baterii | **7 Ah** |
| Pojemność stelaża | **2U** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **240 V** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **220 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **140 V** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **276 V** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M