Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eaton-zasilacz-awaryjny-ups-9e-3000i-rack2u-p-313268.html

# Eaton-zasilacz awaryjny UPS 9E 3000i Rack2U



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **5 163,99 zł** |
| Cena netto | **4 198,37 zł** |
| Numer katalogowy | **ZSIEATUPS0090** |
| Kod producenta | **9E3000IR** |
| Kod EAN | **3553340710353** |
| Waga produktu | **31,3 kg** |
| Przewody | **Kabel mocy wyjściowy, Kabel USB** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Typ wyświetlacza | **LCD** |
| Port USB | **Tak** |
| Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania zasilania (RPO) | **Tak** |
| Układ | **Rack** |
| Ostrzeżenia | **Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.** |
| Wydajność | **91%** |
| Liczba obsługiwanych baterii | **6** |
| Napięcie baterii | **12 V** |
| Rodzaj baterii | **Akumulator kwasowo-ołowiowy** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **Prąd przemienny** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **CE** |
| Częstotliwość wejściowa | **50 / 60 Hz** |
| Współczynnik mocy wyjściowej | **0,9** |
| Wtyczka | **C14 panel** |
| Liczba faz wejściowych | **1** |
| Certyfikaty | **IEC/EN 62040-1IEC/EN 62040-2CE** |
| Współczynnik mocy wejściowej | **0,99** |

| | |
|---|---|
| Słyszalny alarm | **Tak** |
| Poziom hałasu | **45 dB** |
| Liczba faz wyjściowych | **1** |
| Przebieg falowy | **Sinus** |
| Pojemność baterii | **9 Ah** |
| Interfejs szeregowy | **Tak** |
| Pojemność stelaża | **2U** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **1** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) | **220 V** |
| Zestaw do montażu haków | **Tak** |
| Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) | **240 V** |
| Typy wyjść AC | **C19 panel,C13 panel** |
| Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) | **220 V** |
| Topologia UPS | **Podwójnej konwersji (online)** |
| Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) | **240 V** |
| Moc rzeczywista | **2700 W** |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc | **3 kVA** |
| Ilość gniazd sieciowych | **7 x gniazdo sieciowe** |
| Frekwencja wyjściowa | **50/60 Hz** |
| Instrukcja szybkiej instalacji | **Tak** |
| Typ kontroli | **Przyciski** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 96%** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **86,5 mm** |
| Szerokość produktu | **438 mm** |
| Głębokość produktu | **608 mm** |
| Diody LED | **Tak** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M