

Eco Booster 145 2.645-384.0

Cena brutto	**193,99 zł**
Cena netto	**157,72 zł**
Numer katalogowy	**AHKARD026453840**
Kod producenta	**2.645-384.0**
Kod EAN	**4066529082404**
Waga	**0.4**
Funkcje	**Zdejmowana końcówka - Elastyczność w użyciu i przechowywaniu. Zdejmowanie osprzętu jedną ręką za pomocą przycisków zwalniających - Łatwa i wygodna deinstalacja. Bardzo wszechstronny w użyciu - Nadaje się do wrażliwych powierzchni, takich jak farba lub dre**
Wymiary	**Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 615 x 108 x 51**
Kolor AGD	**czarny**
Pasuje do	**Aktualny asortyment K 5 Classic K 5 Compact K 5 Compact Home K 5 Power Control K 5 Power Control Car & Home K 5 Power Control Home K 5 Power Control Home Flex Wood K 5 Premium Power Control K 5 Premium Power Control Home K 5 Premium Smart Control K 5 Prem**
Uwaga	**Kosz zgodnie z zasadami recyklingu**
Gwarancja	**24 mc.**
Przeznaczenie (części AGD)	**Myjki**
Rodzaj (końcówki do odk.)	**Lanca**

Opis produktu

eco!Booster 145

Skuteczne i dokładne czyszczenie delikatnych powierzchni nigdy nie było tak łatwe, szybkie i oszczędzające zasoby. Dzięki 50 procentowej większej wydajności czyszczenia przy takim samym zużyciu zasobów, eco!Booster oferuje o 50 procent większą efektywność wykorzystania wody i energii w porównaniu z płaską dyszą rozpylającą. Umożliwia to bardzo dokładne i szybkie działanie, a tym samym oszczędza czas, wodę i energię. Dzięki równomiernemu usuwaniu brudu nawet wrażliwe materiały, takie jak malowane powierzchnie lub drewno, mogą być czyszczone bez wahania. Jeśli nasadka zostanie zdjęta z lancy strumieniowej, uporczywe zabrudzenia można usunąć z mniejszej odległości. eco!Booster 145 nadaje się do wszystkich myjek wysokociśnieniowych Kärcher klasy K 5.

- O 50% większa wydajność czyszczenia w porównaniu do strumienia płaskiego - Dokładne, szybkie i bardziej

zrównoważone czyszczenie.

- O 50% większa efektywność wykorzystania wody - Oszczędność wody - Na podstawie większej o 50% powierzchni, którą można wyczyścić przy tej samej ilości zużytej energii i wody w porównaniu z płaskim strumieniem.
- O 50% większa efektywność energetyczna - Oszczędność energii.
- - Na podstawie większej o 50% powierzchni, którą można wyczyścić przy tej samej ilości zużytej energii i wody w porównaniu z płaskim strumieniem.