

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ecosys-m5526cdn-color-multifunctional-system-p-324074.html>

ECOSYS M5526CDN/COLOR MULTIFUNCTIONAL SYSTEM

Cena brutto	2 372,99 zł
Cena netto	1 929,26 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAZZK
Kod producenta	1102R83NLO
Kod EAN	632983036600
Tryb energooszczędny	Tak
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	400 x 400 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Funkcja priorytetu pojemnika	Tak
Kolor produktu	Czarny
Software CD	Tak
Protokoły Email	POP3,SMTP
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Minimalna grubość nośnika	0,11 mm
Drukowanie kodów kreskowych	Tak
Port USB	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Prędkość skanowania (kolor)	23 stron/min
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru	50 - 160 g/m2
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	50 - 160 g/m2
Ekonomiczne drukowanie	Tak
Prędkość skanowania (czarny)	30 stron/min
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Liczba czcionek drukarki	93
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	1090 W

Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy)	26 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	60 - 120 g/m2
Technologia druku	Laser
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Pamięć faksu	100 stron(y)
Dopasuj szerokość nośnika	70 - 216 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	26 stron/min
Tryb wyłączenia	0,2 W
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Maksymalne obciążenie	50000 stron/mies.
NFC	Nie
Nadajnik cyfrowy	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft)	26 stron/min
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	10 s
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	4,2 mm
Poziomy skali szarości	256
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Wymienne kasety	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Liczba portów USB 2.0	2
Średnie zużycie energii podczas drukowania	375 W
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Procesor wbudowany	Tak
Typ ekranu	TFT
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Typ skanera	Skaner płaski/ADF
Kopiowanie dwustronne	Tak
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Maksymalny obszar wydruku	216 x 356 mm
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Faksowanie dwustronne	Tak
Maksymalna pamięć wewnętrzna	1536 MB
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3500 m
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	26 kopii/min
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Czas pierwszej kopii (czarna)	8 s
Maksymalna liczba podajników	2
Gniazda pamięci	1
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0,6 - 15000 m
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	375 W
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF,XPS
Zużycie prądu (tryb gotowości)	41 W
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Metody kodowania faksu	JBIG,MMR,MH,MR
Taktowanie procesora	800 MHz
Zawiera wkład(y)	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Przewód zasilający dołączony	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Bluetooth	Nie
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy)	44 dB
Ekran dotykowy	Tak
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	26 kopii/min
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Certyfikaty	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Pojemność pojemnika (czarny)	1200 stron(y)
Języki opisu strony	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,Microsoft XPS,PCL XL
Podręcznik użytkownika	Tak
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	150 ark.
Format kompresji zdjęć	JPEG,MMR,TIFF
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	13 stron/min
Funkcja drukowania Eco	Tak
Czas rozgrzewania	29 s
Fax	Faksowanie mono
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	26 stron/min
Drukowanie znaków wodnych	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Druk N-up	2,6,8,9,25,4,16
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10,5 s
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Certyfikaty zgodności	RoHS,REACH
Typy podajników wielofunkcyjnych	Etykieta/metka,Papier wtórnie przetworzony,Gruby papier,Zwykły? czysty papier,Prawny,Papier typu bond,Koperty,Blankiet

	firmowy,Cienki papier,List
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	50000 stron/mies.
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9,5 s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 40 °C
Prędkość skanowania (ADF, A4)	30 stron/min
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	49 dB
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Cykl pracy (zalecany)	500 - 2000 stron/mies.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,SHA-1,IPPS,IPSec,DES,3DES,AES,TLS,SSL/TLS,SNMPv3,SHA-2
Funkcja automatycznego przełączania pojemników	Tak
Funkcja drukowania plakatów	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Blankiet firmowy,Wstępnie zadrukowany,Zwykły? czysty papier
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 32,5 °C
Funkcja drukowania Secure PDF	Tak
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,024 kWh/tydz.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Wysokość produktu	495 mm
Opcje finishera	Nie
Płyta CD do dokumentów	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru,Kaseta
Szerokość produktu	417 mm
Email przez SSL	Tak
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Typ kontroli	Dotyk
Całkowita liczba podajników	1
Głębokość produktu	429 mm
Pojemność wyjściowa automatycznego podajnika (ADF)	50 ark.
Pojemność tacki wielozadaniowej	50 ark.
Tryby druku duplex	Automatyczna
Bezpośrednie drukowanie	Tak

Wysokość opakowania	637 mm
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDHC
Pojemność pojemnika (CMY)	1200 stron(y)
Technologie mobilnego wydruku	Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service
Zawiera sterowniki	Tak
Waga wraz z opakowaniem	33 kg
Pomiń funkcję pustej strony	Tak
Podajnik uniwersalny	Tak
Technologia skanowania	CIS/CCD
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
W zestawie zespół obrazowania	Tak
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Średni zużycie energii (podczas pracy)	375 W
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Waga produktu	26 kg
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)	Tak
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Prędkość skanowania duplex (kolor)	16 stron/min
Szerokość opakowania	592 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR,Nordic Swan Ecolabel,Blue Angel,EPEAT Silver
Bezpieczne drukowanie	Tak
Skanuj do	Mail,TWAIN,SMB,USB,FTP,WIA
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Prędkość skanowania duplex (czarny)	24 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Funkcja duplex	Faks,Kopia,Drukuj,Skanowanie
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Podwójne skanowanie	Tak
Kopiuj funkcję programowania	Tak
Głębokość opakowania	567 mm

Dopasuj długość nośnika	148 - 356 mm
Przekątna ekranu	4,3"
Rozdzielczość	480 x 272 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M