

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ecosys-ma4000cix-a4-color-multifunction-system-p-334723.html>

ECOSYS MA4000CIX/A4 COLOR MULTIFUNCTION SYSTEM

Cena brutto	4 692,99 zł
Cena netto	3 815,44 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDD85
Kod producenta	1102Z43NLO
Kod EAN	632983071878
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,SNMPv3
Nadajnik cyfrowy	Tak
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Wysokość produktu	575 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Szerokość produktu	480 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2050 ark.
Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne	Sieć bezprzewodowa LAN,Ethernet
Głębokość produktu	577,5 mm
Maksymalna pamięć wewnętrzna	3000 MB
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Wysokość opakowania	789 mm
Maksymalna liczba podajników	5
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Maksymalna liczba kopii	999 kopii
Średnie zużycie energii podczas drukowania	573,6 W
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	51 kg
Liczba wkładów drukujących	4
Kopiowanie dwustronne	Tak
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	40 stron/min

Waga produktu	39 kg
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Czas pierwszej kopii (czarna)	5,8 s
Ostrzeżenia	Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
Szerokość opakowania	623 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Zużycie prądu (tryb gotowości)	18,8 W
Certyfikaty zgodności	CE,cTUVus,GS mark
Przewody	Prąd przemienny
Zawiera wkład(y)	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Głębokość opakowania	728 mm
Języki opisu strony	PCL 6,URF,PostScript 3,XPS,PCL 5c,PDF,PCLm,TIFF,OpenXPS,PCL XL,PWG,JPEG
Rozdzielczość wydruku w czerni	1200 x 1200 DPI
Obsługiwane karty pamięci	SD
Kolor produktu	Czarny
Format kompresji zdjęć	JPEG,TIFF
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4)	17,5 kopii/min
W zestawie zespół obrazowania	Tak
Port USB	Tak
Fax	Nie
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Maksymalna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	EPEAT Gold
Wi-Fi	Nie
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,4 s
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze)	250 ark.
Funkcja duplex	Kopia,Drukuj,Skanowanie

Technologia druku	Laser
Całkowita pojemność wyjściowa	250 ark.
Czas rozgrzewania	26 s
Prędkość skanowania duplex (kolor)	100 stron/min
Maksymalne obciążenie	100000 stron/mies.
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość skanowania duplex (czarny)	120 stron/min
Całkowita liczba podajników	2
Kopij funkcję programowania	Tak
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	100000 stron/mies.
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Sterowniki skanera	TWAIN,WIA
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Rozdzielczość koloru	1200 x 1200 DPI
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Typy nośników podajnika papieru	Wstępnie zadrukowany,Etykieta/metka,Zwykły? czysty papier,Baner
Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny)	6,2 s
Obsługiwane formaty dokumentów	XPS,PDF
Podwójne skanowanie	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Druk N-up	4,2
Technologie mobilnego wydruku	Mopria Print Service,Apple AirPrint,Kyocera Mobile Print
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Wymienne kasety	TK-5380
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie)	53 dB
Skanuj do	SMB,WIA,FTP,Mail,TWAIN,USB,Pilnik,Drukuj
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	20 stron/min
Taktowanie procesora	1200 MHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,5 W
Funkcja drukowania N-w-1	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4)	17,5 kopii/min
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 220 g/m2
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	575 W
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Gniazda pamięci	1
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości)	30 dB
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny, Listowy, Folio
Pojemność pojemnika (CMY)	5000 stron(y)
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	50 stron/min
Typ ekranu	LCD
Podajnik uniwersalny	Tak
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość skanowania (czarny)	60 stron/min
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	40 stron/min
Gramatura podajnika papieru	60 - 220 g/m2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Poziomy skali szarości	256
Bezpieczne drukowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0

	Monterey, Mac OS X 10.4 Tiger,
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	53 dB
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Przekątna ekranu	7"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M