Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/edgeswitch-xp-5x1gbe-60w-paspoe-es-5xp-p-88065.html



EdgeSwitch XP 5x1GbE 60W PasPoE ES-5XP

Cena brutto	**362,99 zł**
Cena netto	**295,11 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQSZ5PPOE01A**
Kod producenta	**ES-5XP-EU**
Kod EAN	**817882024563**
Gwarancja	**12 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**1**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**60**
Informacje o gwarancji	**Gwarancja 12 miesięcy liczona od daty sprzedaży**
Waga	**250**
Wymiary	**197 x 87.5 x 27.3 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**

Opis produktu

Zarządzane zaawansowane przełączniki Power over Ethernet

ES-5XP

EdgeSwitch XP zapewnia niezawodną pasywną łączność PoE i Gigabit z podłączonymi urządzeniami Ubiquiti i innymi urządzeniami obsługującymi pasywne PoE.

Czysty design przemysłowy
EdgeSwitch XP został zaprojektowany w celu uproszczenia wdrażania, konsolidacji dostarczania danych i pasywnego PoE (w razie potrzeby).

Wygodna obsługa PoE
EdgeSwitch XP obsługuje pasywne PoE 24 V lub 48 V do zasilania wielu urządzeń w sieci.

Niezawodność klasy przewoźnika
EdgeSwitch XP zapewnia wydajność bezawaryjną równą wiodącym rozwiązaniom operatora lub technologii korporacyjnej.

Konstrukcja o wytrzymałości przemysłowej
EdgeSwitch XP jest specjalnie zaprojektowany z solidną mechaniką do zastosowań przemysłowych.

Pojedyncze źródło zasilania
Modele EdgeSwitch 8XP i 16XP wyposażone w programowalną kontrolę napięcia wyjściowego mogą zasilać urządzenia 24 V lub 48 V.

Intuicyjny interfejs użytkownika
Graficzny interfejs użytkownika, zaprojektowany z myślą o wydajnej konfiguracji i kontroli, jest łatwy w obsłudze i zarządza zaawansowanymi funkcjami warstwy 2, w tym:

- Monitorowanie portów
- Usługi połączeń i zarządzania systemem
- Konfiguracja wirtualnej sieci lokalnej (VLAN)
- Spanning Tree Protocol (STP) / Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Obsługa ramek Jumbo
- Ping Watchdog
- Konfigurowalne alerty