Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ee25-a6c-bezsrubowa-aluminiowa-obudowa-zewnetrzna-usb-c-3-2-gen-1-sata-6g-dla-2-5-ssd-hdd-p-255400.html



EE25-A6C Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna USB-C 3.2 Gen 1 - SATA 6G dla 2.5" SSD/HDD

Cena brutto	**43,99 zł**
Cena netto	**35,76 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNOEE25A6C01**
Kod producenta	**EE25-A6C**
Kod EAN	**8595247906502**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Linux**
Waga	**80**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA Kabel USB-C - USB-A o długości 40 cm Samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD Podręcznik wielojęzyczny Pakowane w pudełku kartonowym**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**122 x 78 x 13 mm**
Pozostałe parametry	**Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB. Szybkość aż 5 Gbit/s. Przyłączenie przez odwracalne złącze żeńskie USB typu C. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie 2.5" HDD/SSD, maksymalna pojemność dysku**
Kolor (wyliczeniowy)	**Carbon**

Opis produktu

Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-A6C RAW box z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardych 2.5" SATA lub SSD. Dwustronne złącze USB-C na pudełku wraz z

dołączonym kablem USB-C -> USB-A umożliwia niezawodne połączenie z komputerem.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Spieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Unikalny bezśrubowy otwór pudełka i ułatwia montaż i demontaż skrzynki. Wewnętrzna ramka pudełka dobrze się mocuje i chroni włożony dysk. Dostarczane podkładki piankowe pozwalają na zastosowanie 7 mm HDD i SSD. Aluminiowa obudowa pudełka pomaga w chłodzeni obudowy i umożliwia łatwą wymianę dysku. Elegancka, szczotkowana powierzchnia pudełka zapobiega powstawaniu niepożądanych odcisków palców.

Wejście:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB.
Szybkość aż 5 Gbit/s.
Przyłączenie przez odwracalne złącze żeńskie USB typu C.

Wsparcie urządzenia:
interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),
wsparcie 2.5" HDD/SSD,
maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,
maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.

Dalsze właściwości:
Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.
Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnętrznej obudowie.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wspieranie Plug and Play.
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Przyłączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.
Kabel USB-C / USB-A długości 40 cm częścia pakietu.
Dyskretna dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wymiary obudowy zewnętrznej 122 x 78 x 13 mm.
Waga 80 g.

Wsparcie OS:
MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
UWAGA: Sterowniki są dołączone do obsługiwanych systemów operacyjnych i są instalowane automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

Pakiet zawiera:
Obudowę zewnętrzną USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA,
kabel USB-C - USB-A o długości 40 cm,
samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD,
podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym.