

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ee25-a6m-bezsrubowa-aluminiowa-obudowa-zewnetrzna-usb-3-2-gen-1-sata-6g-dla-2-5-ssd-hdd-p-255401.html>



EE25-A6M Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G dla 2.5" SSD/HDD

Cena brutto	32,99 zł
Cena netto	26,82 zł
Numer katalogowy	AIAXNOEE25A6M01
Kod producenta	EE25-A6M
Kod EAN	8595247906519
Kolor (wyliczeniowy)	Carbon
Gwarancja	24 mc.
Typ obudowy HDD	Obudowa zewnętrzna
Interfejs dysku	SATA III - 6 Gb/s
Format szerokości dysku	2,5" (SFF)
Złącza	1 x USB 3.0
Obsługiwane systemy operacyjne	Linux
Waga	80
Akcesoria w zestawie	Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA Kabel Micro-B - USB-A o długości 40 cm Samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD Podręcznik wielojęzyczny Pakowane w pudełku kartonowym
Materiał	Aluminium
Wymiary	122 x 78 x 13 mm
Pozostałe parametry	Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB. Szybkość aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą żeńskie złącze Micro-B USB. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie 2.5" HDD/SSD, maksymalna pojemność dysku wszyst

Opis produktu

Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-A6M RAW box z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardech 2.5" SATA lub SSD. Złącze USB Micro-B na obudowie wraz z dołączonym kablem USB Micro-B -> USB-A umożliwia niezawodne połączenie z komputerem.



Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Spieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Unikalny bezśrubowy otwór pudełka i ułatwia montaż i demontaż skrzynki. Wewnętrzna ramka pudełka dobrze się mocuje i chroni włożony dysk. Dostarczane podkładki piankowe pozwalają na zastosowanie 7 mm HDD i SSD. Aluminiowa obudowa pudełka pomaga w chłodzeniu obudowy i umożliwia łatwą wymianę dysku. Elegancka, szczerkowana powierzchnia pudełka zapobiega powstawaniu niepożądanych odcisków palców.

Wejście:

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB.

Szybkość aż 5 Gbit/s.

Przyłączenie za pomocą żeńskie złącze Micro-B USB.

Wsparcie urządzenia:

interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),

wsparcie 2.5" HDD/SSD,

maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,

maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.

Dalsze właściwości:

Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), wstecznie kompatybilny z USB 2.0.

Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).

Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).

Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).

Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).

Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.

Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.

Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.

Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnętrznej obudowie.

Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.

Całkowite wspieranie Plug and Play.

HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.

HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.

Przyłączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.

Kabel micro USB-B / USB-A długości 40 cm częścią pakietu.

Dyskretna dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

Wymiary obudowy zewnętrznej 122 x 78 x 13 mm.

Waga 80 g.

Wsparcie OS:

MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.

UWAGA: Sterowniki są dołączone do obsługiwanych systemów operacyjnych i są instalowane automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

Pakiet zawiera:

Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA,

kabel Micro-B - USB-A o długości 40 cm,

samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD,

podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,

pakowane w pudełku kartonowym.