Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ee25-slc-obudowa-zewnetrzna-plastikowa-bezsrubowa-usb-c-3-2-gen-1-sata-6g-2-5-czarna-p-255403.html



EE25-SLC Obudowa zewnętrzna plastikowa, bezśrubowa, USB-C 3.2 GEN 1 SATA 6G 2.5", czarna

Cena brutto	**40,99 zł**
Cena netto	**33,33 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNOEE25SLC01**
Kod producenta	**EE25-SLC**
Kod EAN	**8595247905833**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**2,5'' (SFF)**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Linux**
Waga	**63**
Akcesoria w zestawie	**Obudowę zewnętrzną USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA Kable USB-C - USB-A długości 32 cm Podręcznik wielojęzyczny Zapakowana w karton z otworem na zawieszenie**
Materiał	**Tworzywo sztuczne (plastik)**
Wymiary	**130 x 82 x 16 mm**
Pozostałe parametry	**Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type C female. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie 2.5" HDD/SSD, maksymalna pojemność**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Lekka bezśrubowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-SLC SLIDE BOX z interfejsem USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) oraz SATA 6G przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardych 2.5" SATA lub SSD. Złącze USB-C po obu stronach umożliwia wygodne połączenie.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Wspieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Plastikowa obudowa skrzynki umożliwia łatwą wymianę dysku bez konieczności śrubowania. Drobno zgniatana powierzchnia pokrywy jest odporna na zarysowania i zapobiega niepożądanym odciskom palców. Piankowa wyściółka wewnątrz pudełka mocuje i chroni włożony dysk.

Wejście:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.
Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type C female.

Wsparcie urządzenia:
interfejs SATA lII - 6 Gb/s (600 MB/s),
wsparcie 2.5" HDD/SSD,
maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,
maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.

Dalsze właściwości:
Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol) i BOT (Bulk-Only Transport).
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w stacji dokującej.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wsparcie Plug and Play.
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Przyłączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.
Kabel USB-C / USB-A długości 32 cm częścią pakietu.
Przyzwoity niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wymiary obudowy zewnętrznej 130 x 82 x 16 mm.
Waga 63 g.

Wsparcie OS:
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
UWAGA: Sterowniki są dołączone do obsługiwanych systemów operacyjnych i są instalowane automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

Pakiet zawiera:
Obudowę zewnętrzną USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA,
Kable USB-C - USB-A długości 32 cm,
podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
zapakowana w karton z otworem na zawieszenie.