

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ee25-xa6c-obudowa-zewnetrzna-aluminiowa-usb-c-3-2-gen-1-sata-6g-2-5-5gbps-p-371696.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## EE25-XA6C Obudowa zewnętrzna aluminiowa, USB-C 3.2 Gen 1 SATA 6G 2.5" 5Gbps

Cena brutto	<b>46,99 zł</b>
Cena netto	<b>38,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>AIAXNOEE25XA6C0</b>
Kod producenta	<b>EE25-XA6C</b>
Kod EAN	<b>8595247908919</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Typ obudowy HDD	<b>Obudowa zewnętrzna</b>
Interfejs dysku	<b>SATA II - 3 Gb/s</b>
Format szerokości dysku	<b>2,5" (SFF)</b>
Złącza	<b>1 x USB (Type C)</b>
Obsługiwane systemy operacyjne	<b>Windows 10 Pro</b>
Waga	<b>82</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Obudowa zewnętrzna USB-C 5Gbps dla SATA 2.5", Kabel USB-C - USB-A długości 50 cm, Samoprzylepna podkładka piankowa, Materiał montażowy i śrubokręt, Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / EST / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / LT / LV / NL / NOR</b>
Materiał	<b>Aluminium</b>
Wymiary	<b>13 x 129 x 79 mm</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>

### Opis produktu

Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnętrzna **AXAGON EE25-XA6C ALINE box** z interfejsem USB-C 5Gbps przeznaczony **na dyski trwałe SATA 2.5" lub SSD**. Dwustronne **złącze USB-C** na pudełku wraz z dołączonym kablem USB-C -> USB-A umożliwia niezawodne połączenie z komputerem.

Interfejs SATA 6G ze wsparciem **UASP** umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Spieranie funkcji **TRIM** do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji **S.M.A.R.T.** monitorujących kondycję przyłączonych dysków. **Wsparcie uśpienia** przyłączonych dysków i obudów.

Lekkie, a jednocześnie wytrzymałe **aluminiowe obudowa** zapewnia doskonałą ochronę mechaniczną dysku oraz efektywne odprowadzanie ciepła.



Elegancka obudowa z **szcotkowaną powierzchnią** prezentuje się subtelnie i zapobiega pozostawianiu niechcianych odcisków palców.

**Wejście:**

USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1), złącze USB-C female.  
Kompatybilne z USB 480 Mbps, USB 10Gbps.

**Wsparcie urządzenia:**

SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s),  
wsparcie 2.5" SSD/HDD,  
maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń,  
maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.

**Dalsze właściwości:**

Wsparcie szybkości transmisji 5.000 / 480 Mbit/s.  
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s).  
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).  
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).  
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji boksu dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5Gbit/s).  
Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).  
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.  
Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.  
Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.  
Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnętrznej obudowie.  
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.  
Całkowite wsparcie Plug and Play.  
HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.  
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.  
Przyłączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female.  
Kabel USB-C / USB-A długości 50 cm częścią pakietu.  
Przyzwoity dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).

**Dalsze dane:**

Wymiary obudowy: 13 × 129 × 79 mm.  
Masa 82 g (bez kabla i dysku).

**Wspierane systemy operacyjne:**

Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS i Android.  
Kompatybilność zależy od zaktualizowanego systemu operacyjnego i wsparcia ze strony producenta urządzenia.  
Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie.  
Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.