Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ee35-xa3-obudowa-zewnetrzna-aluminiowa-usb-3-2-gen-1-sata-3g-3-5-p-255406.html



EE35-XA3 Obudowa zewnętrzna aluminiowa, USB 3.2 Gen 1 SATA 3G 3.5"

Cena brutto	**83,99 zł**
Cena netto	**68,28 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNOEE35XA301**
Kod producenta	**EE35-XA3**
Kod EAN	**8595247902863**
Akcesoria w zestawie	**Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5" Kabel USB-B - USB-A długości 80 cm Adapter zasilania 100-240V / 12V-2A Listwy montażowe, śruby i śrubokręt Stojak umożliwiający używanie obudowy na stojąco Drukowany podręcznik Zapakowane w pudełku kartonowym**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**180 x 120 x 32 mm**
Pozostałe parametry	**Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s. Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type B female. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA II - 3 Gb/s (300 MB/s), sparcie dysków 3.5" HDD. Zasilanie: Zasila**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Złącza	**1 x USB 3.0 (Type B)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11 Pro**
Waga	**244**

Opis produktu

Kompaktowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE35-XA3 ALINEbox z interfejsem szerokopasmowym USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) przeznaczona na dyski 3.5" SATA.

Wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie najwyższej możliwej szybkości dysków twardych.

Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów.

Wytrzymały odlew obudowy aluminiowej dla doskonałej ochrony mechanicznej dysku i wyśmienitego odprowadzania ciepła.

Elegancko ukształtowana obudowa z wykończeniem tarczowym gwarantuje elegancki styl i zapobiega pozostawianiu niepożądanych śladów palców.

Z prostym montażem dysku stałego i automatyczną instalację poradzi sobie nawet całkowity amator i łatwo tworzy dysk zewnętrzny.

Wejście:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB z szybkością aż 5 Gbit/s.
Przyłączenie za pomocą odwracalne złącza USB type B female.

Wsparcie urządzenia:
interfejs SATA II - 3 Gb/s (300 MB/s),
sparcie dysków 3.5" HDD.

Właściwości:
Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 / USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0.
Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed).
Wsparcie dysków 3.5" SATA III/II/I wszystkich pojemności bez ograniczeń.
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s).
Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s).
Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana zastosowanym interfejsem SATA/300 (teor. 3 Gbit/s).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol).
Wsparcie bootowania z HDD w obudowie zewnętrznej.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wsparcie Plug and Play.
Wsparcie HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut.
HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC.
Przyłączenie za pomocą wytrzymałego dużego złącza USB 3.2 Gen 1 type B female.
Kabel USB-B / USB-A długości 80 cm częścią pakietu.
Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wytrzymałe ciało obudowy to odlew ze stopu aluminium, czoła obudowy z plastiku.
Prosty montaż dysku - dysk zostanie przyłączony wprost do złącza SATA płyty głównej, wsunięty do obudowy a czoło zostanie przymocowane przy pomocy dwu śrubek za pomocą załączonego śrubokręta.
Kompaktowe wymiary obudowy 180 x 120 x 32 mm.
Masa obudowy zewnętrznej jedynie 244 g (bez káblow i dysku).

Zasilanie:
Zasilanie za pomocą kompaktowego adaptera zewnętrznego AC/DC 12V - 2A (24W) z kablem doprowadzającym długości 150 cm.
Wyłącznik zasilania na tylnym panelu obudowy.
Wymiary adaptera AC 74 x 36 x 91 mm (łącznie wtyczki).
Masa adaptera AC 128 g (łącznie kabla doprowadzającego).

Wspierane OS:
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:
obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 SATA 3.5",
kabel USB-B - USB-A długości 80 cm,
adapter zasilania 100-240V / 12V-2A,
listwy montażowe, śruby i śrubokręt,
stojak umożliwiający używanie obudowy na stojąco,
drukowany podręcznik w CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
zapakowane w pudełku kartonowym.