Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/eem2-sd2b-obudowa-zewnetrzna-aluminiowa-bezsrubowa-usb-a-c-3-2-gen2-m-2-nvme-sata-wyswietlacz-led-c-p-394988.html



EEM2-SD2B Obudowa zewnętrzna aluminiowa bezśrubowa USB-A/C 3.2 Gen2 M.2 NVMe/SATA wyświetlacz LED, czarny

Cena brutto	**152,99 zł**
Cena netto	**124,38 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNOEEM2SD2B0**
Kod producenta	**EEM2-SD2B**
Kod EAN	**8595247909848**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Typ obudowy HDD	**Obudowa zewnętrzna**
Interfejs dysku	**PCI-Express**
Format szerokości dysku	**M.2 2242**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS i Android. Kompatybilność zależy od zaktualizowanego systemu operacyjnego i wsparcia ze strony producenta urządzenia. Uwag.: W przypadku użycia z Windows 7 należy sprawdzić u produce**
Waga	**46**
Akcesoria w zestawie	**Zewnętrzna obudowa USB-C 10Gbps do M.2 SSD Kabel USB-C USB-C o długości 25 cm z adapterem USB-C USB-A Podkładka termoprzewodząca Wielojęzyczna instrukcja CZ / DE / DK / ENG / ESP / EST / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / LT / LV / NL / NOR / PL / PT / RO /**
Materiał	**Aluminium**
Wymiary	**96 x 42 x 12 mm**
Pozostałe parametry	**Wsparcie szybkości transmisji 10.000 / 5.000 / 480 Mbit/s. Wsparcie dysków SSD M.2 M key lub B+M key NVMe (PCI-Express) oraz SATA (AHCI) bez ograniczenia maksymalnej**

	pojemności. Wsparcie dysków M.2 o rozmiarach 2242, 2260, 2280 mm. Wsparcie jednostronnych
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Zewnętrzna obudowa AXAGON EEM2-SD2B DISPLAY box interfejsem USB 10Gbps jest przeznaczona do dysków SSD M.2 NVMe lub SATA. Niezawodne połączenie z komputerem zapewnia odwracalne złącze USB-C znajdujące się na obudowie. W zestawie znajduje się nie tylko kabel USB-C -> USB-C do podłączenia obudowy do komputera, ale także adapter USB-C -> USB-A. Dzięki temu obudowę można podłączyć do dowolnego wolnego portu USB w laptopie.

Obudowa jest wyposażona w zaawansowany wyświetlacz LED, który zapewnia natychmiastowy przegląd stanu dysku. Oferuje kilka trybów wyświetlania, w tym wykrywanie podłączonego dysku, używanego systemu plików, temperatury, kondycji dysku, prędkości transferu danych i godzin pracy. Szczegółowy wykres umożliwia monitorowanie temperatury dysku w czasie rzeczywistym, a tryb uśpienia oszczędza energię podczas bezczynności. Dzięki temu inteligentnemu monitorowaniu zawsze będziesz mieć swój dysk pod kontrolą prosto, przejrzyście i efektywnie.

Dzięki interfejsowi USB 3.2 Gen 2 prędkość transferu wynosi do 10 Gb/s. Zewnętrzna obudowa M.2 obsługuje także inne nowoczesne funkcje, np. UASP, TRIM, oraz umożliwia odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących stan dysku. Unikalną cechą, wynikającą z zastosowanego chipsetu, jest możliwość użycia zarówno dysków M.2 NVMe, jak i SATA. Nie musisz więc zastanawiać się, jaki typ dysku M.2 włożysz do obudowy. Obudowa umożliwia mocowanie kart SSD w trzech różnych długościach 42, 60 i 80 mm. Karty M.2 mogą być jednostronne lub dwustronne, a obudowa nie ogranicza pojemności zamontowanego dysku SSD.

Bezśrubowe otwieranie obudowy ułatwia montaż i demontaż dysku SSD M.2. Wymiana dysków jest szybka i łatwa, co rozszerza możliwości wykorzystania obudowy, np. do migracji danych, testowania itp. Zewnętrzna metalowa osłona jest wykonana w kolorze czarnym z eleganckim wykończeniem, które zapobiega powstawaniu niepożądanych odcisków palców. Aluminiowy korpus obudowy i podkładka termoprzewodząca zapewniają idealne chłodzenie zamontowanego dysku SSD M.2. Wydłuża to jego żywotność, a jednocześnie zapobiega spowalnianiu prędkości dysku, tzw. Thermal Throttling.

Wkładając dysk SSD M.2 do tej obudowy, łatwo stworzysz szybki, kompaktowy i uniwersalny dysk zewnętrzny, który można używać nie tylko z komputerami i laptopami, ale także z telefonami komórkowymi i tabletami.

Wejście:

- USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), złącze USB-C female.
- Kompatybilne z USB 5Gbps, USB 20Gbps, USB4 oraz Thunderbolt 3/4/5.

Obsługiwane urządzenia:

- Dyski SSD M.2 NVMe,
- Dyski SSD M.2 SATA,
- Przeznaczone do kart o formacie M key lub B+M key,
- 75-pinowy slot NGFF M key do dysków M.2.

Wyświetlacz LED pokazuje:

- Recognizing rozpoznawanie dysku (wyświetlane podczas podłączania obudowy do urządzenia)
- Partition wyświetla system plików, rozmiar i systemową nazwę dysku
- Idle bezczynność (informacje o dysku użyty interfejs i rozmiar dysku, prędkość podłączonej magistrali, standard partycjonowania dysku)
- Disk info wyświetla informacje o dysku (oznaczenie producenta dysku, rzeczywistą temperaturę dysku, kondycję, ilość zapisanych / odczytanych danych, całkowity czas pracy dysku, liczbę odłączeń dysku bez użycia bezpiecznego usuwania sprzętu)
- Monitor temperatura dysku w czasie rzeczywistym za pomocą wykresu
- Rd/Wr transfer danych (podczas przesyłania danych można przełączać się między sekcjami)
- Sleep tryb uśpienia dysku