

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eem2-ub2-obudowa-zewnetrzna-aluminiowa-usb-c-3-2-gen-2-m-2-nvme-ssd-dlugosc-42-do-80-mm-czarna-p-346862.html>



EEM2-UB2 Obudowa zewnętrzna aluminiowa, USB-C 3.2 Gen 2 - M.2 NVMe SSD, długość 42 do 80 mm Czarna

| | |
|--------------------------------|---|
| Cena brutto | 79,99 zł |
| Cena netto | 65,03 zł |
| Numer katalogowy | AIAXNOEEM2UB201 |
| Kod producenta | EEM2-UB2 |
| Kod EAN | 8595247908506 |
| Interfejs dysku | NVMe |
| Format szerokości dysku | M.2 |
| Złącza | 1 x USB (Type C) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 11 Pro |
| Waga | 43 |
| Akcesoria w zestawie | Obudowa zewnętrzna USB-C 10Gbps dla M.2 SSD Kabel USB-C - USB-C o długości 20 cm 3 szt. podkładek przewodzących ciepło Materiał montażowy oraz śrubokręt Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / |
| Materiał | Aluminium |
| Wymiary | 115 x 39 x 11 mm |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Typ obudowy HDD | Obudowa zewnętrzna |

Opis produktu

Szybka zewnętrzna obudowa **AXAGON EEM2-UB2 ARROW box** z interfejsem USB 10Gbps dla dysków SSD M.2 NVMe. Dwustronne złącze USB-C na obudowie umożliwia niezawodne połączenie. W opakowaniu znajduje się kabel USB-C -> USB-C do podłączenia urządzenia do komputera.

Dzięki szybkiemu interfejsowi USB 3.2 Gen 2 prędkość transmisji wynosi do 10Gb/s. Zewnętrzna obudowa M.2 obsługuje także inne nowoczesne funkcje, np. **UASP, TRIM** i umożliwia odczyt informacji **S.M.A.R.T.** monitorujących stan dysku. Obsługa trybu standby w stanie bezczynności.

Zaletą jest możliwość zamocowania **trzech różnych długości** kart SSD - 42, 60 i 80 mm. Karty M.2 mogą być jednostronne lub dwustronne. Boks nie ma ograniczenia dla pojemności dysków SSD.

Otwieranie pudełka za pomocą tylko jednej śruby ułatwia montaż i demontaż dysku SSD M.2. **Wymiana dysków** jest szybka i łatwa, co rozszerza możliwości wykorzystania skrzynki, np. do migracji danych, testowania, itp.

Zewnętrzna metalowa obudowa jest wykończona w kolorze czarnym z elegancką powierzchnią, która zapobiega niechcianym odciskom palców.

Aluminiowa obudowa korpusu i podkładka przewodząca ciepło zapewniają bardzo dobre chłodzenie włożonego dysku SSD M.2. Wydłuża to jego żywotność, a także zapobiega spowalnianiu dysku, tzw. Thermal Throttling.

Wkładając dysk M.2 SSD do pudełka, można stworzyć szybki i **kompaktowy dysk zewnętrzny**. Obudowa może być używane z komputerami i notebookami, jak również z telefonami komórkowymi i tabletami.

Wejście:

USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), złącze USB-C female.
Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1, USB4 i Thunderbolt 3/4.

Wsparcie urządzenia:

Dyski SSD NVMe M.2,
przeznaczone do kart o formacie M-key lub B+M key,
slot NGFF 75-pinowy M-key do dysków M.2.

Dalsze właściwości:

Wsparcie szybkości transmisji 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s.
Wspieranie M-key lub B+M-key NVMe (PCI-Express) M.2 SSD bez ograniczania maksymalnej pojemności.
Wsparcie dysków M.2 o wymiarach 2242, 2260, 2280 mm.
Wspieranie dysków SSD M.2 jednostronnych i dwustronnych.
Zgodny ze specyfikacją PCI Express Base Specification Revision 3.1a.
Zgodny ze specyfikacją NVM Express 1.3.
Zgodny ze specyfikacją USB Mass Storage Class.
Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 10 Gbit/s)
Rzeczywista przepustowość / szybkość transmisji wynosi około 1000 MB/s (1 GB/s), wynika to z ograniczeń interfejsu USB 3.2 Gen 2.
Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport).
Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych.
Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie.
Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków.
Wsparcie bootowania z SSD w obudowie zewnętrznej.
Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug.
Całkowite wsparcie Plug and Play.
Wsparcie trybu uśpienia-zасыpanie po 5 minutach bezczynności.
Zasilanie poprzez magistralę USB do 900mA z jednego portu USB jest wystarczające we wszystkich przypadkach.
Przywoity niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wytrzymały aluminiowy korpus podkładka przewodząca ciepło pomaga w chłodzeniu dysku SSD M.2.
Wyższa temperatura powierzchni obudowy nie jest wadą - dzięki aluminiowej obudowie ciepło generowane przez pracę dysku jest lepiej odprowadzane i przenoszone do środowiska.
Przyłączenie za pomocą złącza USB 3.2 Gen 2 typu C female.
Kabel USB typu C male / USB typu C male długości 20 cm częścią pakietu.

Dalsze dane:

Wymiary pudełka 115 x 39 x 11 mm.
Waga pudełka 43 g (bez kabla i dysku M.2 SSD).

Wspierane systemy operacyjne:

Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, macOS, iPadOS, iOS, Linux, Chrome OS i Android.
Kompatybilność zależy od zaktualizowanego systemu operacyjnego i wsparcia ze strony producenta urządzenia.
Uwag.: W razie wykorzystania Windows 7 trzeba u producenta dysku SSD M.2 sprawdzić wspieranie tego OS.