Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 06:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ef-100mm-2-8is-usm-macro-3554b005-p-51813.html



EF 100MM 2.8IS USM MACRO 3554B005

Cena brutto	**5 924,00 zł**
Cena netto	**4 816,26 zł**
Numer katalogowy	**UUCANOEF141**
Kod producenta	**3554B005AA**
Kod EAN	**4960999635170**
Waga	**625**
Wymiary	**Max. srednica x dlugosc (mm): 77,7 x 123**
Pozostałe parametry	**Powiekszenie z pierscieniem posr. EF12 II: 1,17-0,12Powiekszenie z pierscieniem posr. EF25: 1,37-0,27Oslona przeciwodblaskowa: ET-73Futeral miekki: LP1219Uchwyt na filtr zelatynowy III: 4Uchwyt na filtr zelatynowy IV: 4Telekonwertery EF**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**macro (w nazwie, jeśli jest macro to nie jest innym)**
Gwarancja	**12 mc.**
Przysłona	**Liczba listków przyslony: 9Min. otwór wzgledny (max. przyslona): 32**
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	**Tak**
Autofocus	**Tak**
Ogniskowa	**Min. odleglosc ogniskowania (m): 0,3**
Mocowanie obiektywu	**EF-S (Canon)**
Maksymalne powiększenie	**1x**
Budowa obiektywu	**Konstrukcja optyczna (elementy/grupy): 18/15**

Opis produktu

Należący do prestiżowej serii L firmy Canon obiektyw EF 100 mm f/2,8L IS USM jako pierwszy został wyposażony w stabilizator obrazu (Image Stabilizer) z mechanizmem wykrywania kąta i kierunku ruchu, który jest bardzo skuteczny przy małej odległości fotografowania.

Funkcje

- Obiektyw makro z serii L firmy Canon

- 4-stopniowy hybrydowy stabilizator obrazu
- Odwzorowanie obrazu w rzeczywistym rozmiarze (1:1)
- Soczewka niskodyspersyjna
- Odporność na pył i wodę
- Trzypozycyjny ogranicznik odległości
- 9-listkowa okrągła przysłona dająca piękny efekt rozmycia tła
- Ultradźwiękowy silnik autofokusa typu pierścieniowego
- Opcjonalny kołnierz do statywu

Obiektyw makro ze stabilizatorem obrazu, który wyznacza nowy standard wydajności i właściwości.

Jakość serii L
Obiektyw reprezentuje najwyższe standardy optyki, jakości konstrukcji, niezawodności i funkcjonalności, które są typowe dla serii L. Solidna konstrukcja zawiera odporne na pył i wilgoć uszczelki, które chronią obiektyw przed trudnymi warunkami pogodowymi.

Hybrydowy stabilizator obrazu
Nowy stabilizator obrazu zaprojektowany został specjalnie z myślą o wykorzystaniu w obiektywach makro. Jest w stanie korygować zarówno przesuw obiektywu, jak i ruch kątowy, który może korygować większość stabilizatorów obrazu. Zapewnia to 2-stopniową korekcję podczas powiększenia 1,0x, która wzrasta do 3 stopni przy powiększeniu 0,5x i do 4 stopni przy fotografowaniu bez powiększenia.

Soczewka niskodyspersyjna (UD) gwarantuje wysoką jakość obrazu
Soczewka UD w obiektywie skutecznie eliminuje aberrację chromatyczną. Umożliwia to uzyskanie wspaniałej jakości obrazu o wysokiej rozdzielczości, wysokim kontraście i znakomitym odwzorowaniu kolorów.

Przełącznik ogranicznika ustawiania ostrości
Aby ułatwić korzystanie z obiektywu, został on wyposażony w 3-pozycyjny przełącznik ogranicznika ustawiania ostrości. Dzięki limitom odpowiednim dla bliskich obiektów, odległych obiektów i wszystkich obiektów użytkownik może wykonywać błyskawiczne ujęcia, zwiększając szybkość autofokusa.

Piękne rozmycie tła dzięki 9-listkowej, okrągłej przysłonie
Okrągła przysłona pomaga uzyskać atrakcyjny, równomierny efekt rozmycia tła podczas wyróżniania obiektów z wykorzystaniem dużego otworu przysłony.

Szybki i cichy autofokus
Pierścieniowy napęd ultradźwiękowy (USM) niemal bezszelestnie wprawia autofokus w szybki ruch. Z w pełni mechanicznej ręcznej regulacji ostrości można korzystać bez konieczności wyłączania autofokusa. Obiektyw oferuje minimalną odległość ogniskowania 0,3 m.