Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ef-m-11-22mm-4-0-5-6-is-stm-7568b005aa-p-51826.html



EF-M 11-22MM 4.0-5.6 IS STM 7568B005AA

Cena brutto	**1 863,99 zł**
Cena netto	**1 515,44 zł**
Numer katalogowy	**UUCANOEFM400000**
Kod producenta	**7568B005AA**
Kod EAN	**4960999921624**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Gwarancja	**12 mc.**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Przysłona	**- f/4-5.6- Minimalny otwór przysłony: 22–32[1]- Liczba listków przysłony: 7[1] Minimalny otwór przysłony przy regulacji o 1/3 stopnia.**
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	**Tak**
Autofocus	**Tak**
W zestawie	**- Dekiel na obiektyw: E-55 - Osłona obiektywu: EW-60E - Futerał/etui na obiektyw: LP814**

Ogniskowa	**11-22 mm.**
Mocowanie obiektywu	**EF-M (Canon)**
Maksymalne powiększenie	**0,30 x (ogniskowa 22 mm)**
Budowa obiektywu	**12/9 (elementy/grupy)**
Waga	**220**
Wymiary	**60,9 x 58,2 mm.**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**

Opis produktu

Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM
Poszerz swoje horyzonty dzięki ultra-szerokokątnemu obiektywowi.
Uchwyć niesamowite krajobrazy dzięki temu ultra-szerokokątnemu zmiennoogniskowemu obiektywowi 11-22 mm z mocowaniem EF-M. Niewielki, lekki i poręczny obiektyw można bez problemu nosić z aparatami kompaktowymi EOS. Zapewnia doskonałą jakość zdjęć i filmów.

Uchwyć niesamowite krajobrazy
Ten ultra-szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy 11-22 mm dla kompaktowych aparatów z systemu EOS pozwala zmieścić więcej w kadrze, a zatem lepiej uchwycić obiekt na każdym zdjęciu i tworzyć dramatyczne zdjęcia krajobrazów, a także bogate zdjęcia wnętrz i piękne zdjęcia architektury.

Łatwość noszenia wraz z kompaktowym aparatem z systemu EOS
Kompaktowa i lekka konstrukcja obiektywu, który składa się, gdy nie jest używany, zapewnia łatwość noszenia.

Płynna i cicha regulacja STM podczas filmowania
Dzięki rozwiązaniu Movie Servo AF nagrywanie wysokiej jakości filmów, w których ostrość jest zawsze świetnie wyregulowana, jest łatwe. W obiektywie zastosowano technologię silniczka krokowego STM, która zapewnia cichą ciągłą regulację ostrości w trybie filmowania, więc ścieżka dźwiękowa filmu nie zostanie zepsuta podczas regulowania ostrości. Silniczek STM zapewnia także płynne przechodzenie ostrości, które gwarantuje wysoką jakość nagrań.

Dynamiczny stabilizator obrazu zapewniający płynność filmów
Drgania aparatu spowodowane filmowaniem z ręki lub podążaniem za filmowanymi obiektami są redukowane dynamicznie. Dynamiczny stabilizator obrazu koryguje większy zakres ruchów, co zwiększa stabilność filmów nagrywanych podczas chodzenia.

Ostry obraz z 3-stopniowym stabilizatorem obrazu
Obiektyw EF-M 11-22 mm f/4-5,6 IS STM uzyskuje stabilne zdjęcia nawet w przypadku wykonywania ich z ręki przy słabym oświetleniu. W obiektywie zastosowano trzystopniowy optyczny stabilizator obrazu, który redukuje ruch aparatu i umożliwia rejestrowanie obrazu przy bardzo słabym oświetleniu i zmniejsza drgania w każdych warunkach.

Doskonała jakość obrazu
Wyraźny obraz o wysokim kontraście nawet przy słabym oświetleniu gwarantują dwie soczewki asferyczne i jedna soczewka UD. Obiektywy mają także powłoki Super Spectra, które pomagają zapewnić właściwy balans kolorów i wysoki poziom kontrastu, a także redukują efekt flary i ghostingu, umożliwiając uzyskanie pięknych zdjęć niezależnie od oświetlenia.

Minimalna odległość ogniskowania: 0,15 m
Minimalna odległość ogniskowania 0,15 m pozwala zbliżyć się do obiektów, co umożliwia wykonywanie doskonałych zdjęć z małej odległości, a także zdjęć krajobrazów. Wystarczy ustawić tryb regulacji ostrości AF+MF, aby skorzystać z pełnego sterowania ręcznego, co umożliwia regulowanie ostrości bez wyłączania trybu AF.