

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eizo-flexscan-ev2795-bk-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-361239.html>



EIZO FlexScan EV2795-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	3 305,99 zł
Cena netto	2 687,80 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ674
Kod producenta	EV2795-BK
Kod EAN	4995047056638
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Kolor produktu	Czarny
Szerokość urządzenia (z podstawą)	611 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
HDMI	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Wejście audio	Tak
Kensington Lock	Tak
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Ilość DisplayPort	1
Regulacja pochylenia	Tak
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	16 kWh
Obrotowe	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wysokość (bez podstawy)	357 mm
Pobór mocy	16,1 W
OSD	Tak
Waga (bez podstawy)	5,7 kg
Ekran dotykowy	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Szerokość (bez podstawy)	611 mm
Certyfikaty	CE, UKCA, CB, TÜV/GS,

	TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	56 mm
Standard VESA	Tak
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Języki menu ekranowego	Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuska, Hiszpański
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ matrycy	IPS
Jasność wyświetlacza (typowa)	350 cd/m²
Głębokość urządzenia (z podstawą)	230 mm
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO, EPEAT Gold
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Rozmiar plamki	0,233 x 0,233 mm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Częstotliwość odświeżania poziomego	31 - 89 kHz
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Rozmiar obrazu (w poprzek)	68,5 cm
Regulacja wysokości	Tak
Częstotliwość odświeżania pionowego	59 - 61 Hz
Gęstość pikseli	109 ppi
Ilość portów USB typu C downstream	1
Typ HD	Quad HD
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak

Oś obrotu	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obracany	0 - 344°
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Wyjścia słuchawkowe	1
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Ilość portów upstream	1
Port DVI	Nie
Ilość głośników	2
Ilość portów HDMI	1
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	369 mm
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wbudowany USB hub	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	356881
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Waga (z podstawą)	8,5 kg
Regulowana wysokość (max)	17,7 cm
Typ podświetlacza	LED
Podstawa dołączona	Tak
Przewody	USB Type-C na USB Type-C,Prąd przemienny
Technologia wyświetlacza	LED
Certyfikaty zgodności	UKCA,WEEE,RCM,CB,CE,cTUVus,G S mark,Federalna Komisja Łączności (FCC),PSE,Chiny RoHS,ICES,VCCI,CCC,RoHS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1200 (WUXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480

**(VGA),1680 x 1050
(WSXGA+),1920 x 1080 (HD
1080),2560 x 1440,720 x
400,1024 x 768 (XGA),1280 x
1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA)**

Przekątna ekranu

27"

Rozdzielczość

2560 x 1440 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M