

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/eizo-flexscan-ev2795-bk-led-display-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-czarny-p-361239.html>



## EIZO FlexScan EV2795-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD Czarny

Cena brutto	<b>3 323,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 702,43 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRJ674</b>
Kod producenta	<b>EV2795-BK</b>
Kod EAN	<b>4995047056638</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Natywna proporcja obrazu	<b>16:9</b>
Standard gamy kolorów	<b>sRGB</b>
Podstawa dołączona	<b>Tak</b>
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	<b>356881</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Głębokość (bez podstawy)	<b>56 mm</b>
Szerokość (bez podstawy)	<b>611 mm</b>
Wysokość (bez podstawy)	<b>357 mm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ gniazda zamka kabla	<b>Kensington</b>
Przewody	<b>USB Type-C na USB Type-C, Prąd przemienny</b>
Częstotliwość odświeżania pionowego	<b>59 - 61 Hz</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Typ matrycy	<b>IPS</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Standard VESA	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s</b>
Certyfikaty	<b>CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, EPEAT 2018 (US),</b>

	<b>TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>1</b>
Pobór mocy	<b>16,1 W</b>
Wyjście na słuchawki	<b>Tak</b>
Gęstość pikseli	<b>109 ppi</b>
Kąt widzenia (pionowy)	<b>178°</b>
Rozmiar plamki	<b>0,233 x 0,233 mm</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Moc wyjściowa (RMS)	<b>2 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,5 W</b>
Oś obrotu	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w pionie)	<b>33,6 cm</b>
Wersja USB hub	<b>3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Szerokość urządzenia (z podstawą)	<b>611 mm</b>
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	<b>Tak</b>
Technologia wyświetlacza	<b>LED</b>
Rozmiar obrazu (w poprzek)	<b>68,5 cm</b>
Waga (z podstawą)	<b>8,5 kg</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO, EPEAT Gold</b>
Współczynnik kontrastu (typowy)	<b>1000:1</b>
Głębokość urządzenia (z podstawą)	<b>230 mm</b>
Wysokość urządzenia (z podstawą)	<b>369 mm</b>
Języki menu ekranowego	<b>Angielski, Niemiecki, Włoski, Szwedzki, Francuska, Hiszpański</b>
Ilość głośników	<b>2</b>
Kształt ekranu	<b>Płaski</b>
Ilość portów USB Typu A downstream	<b>3</b>
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	<b>16 kWh</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Kąt widzenia w poziomie	<b>178°</b>
Certyfikaty zgodności	<b>UKCA, WEEE, RCM, CB, CE, cTUVus, GS mark, Federalna Komisja Łączności (FCC), PSE, Chiny RoHS, ICES, VCCI, CCC, RoHS</b>
Regulowana wysokość (max)	<b>17,7 cm</b>
Interfejs do montażu panelu	<b>100 x 100 mm</b>
Klasa efektywności energetycznej	<b>D</b>

(SDR)	
Waga (bez podstawy)	<b>5,7 kg</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1200 (WUXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 720 x 400, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA)</b>
Czas odpowiedzi (typowy)	<b>5 ms</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Częstotliwość odświeżania poziomego	<b>31 - 89 kHz</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Port DVI	<b>Nie</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Nie</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85285210</b>
Obrotowe	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>Quad HD</b>
Kensington Lock	<b>Tak</b>
Pozycjonowanie na rynku	<b>Biznes</b>
HDMI	<b>Tak</b>
Kąt obrotu wokół osi	<b>-90 - 90°</b>
OSD	<b>Tak</b>
Obracany	<b>0 - 344°</b>
Regulacja pochylenia	<b>Tak</b>
Regulacja wysokości	<b>Tak</b>
Rozmiar obrazu (w poziomie)	<b>59,7 cm</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Technologia eliminująca migotanie obrazu	<b>Tak</b>
Ilość portów USB typu C downstream	<b>1</b>
Typ podświetlacza	<b>LED</b>
Skala efektywności energetycznej	<b>Od A do G</b>
Wbudowany USB hub	<b>Tak</b>
Wtyk słuchawek	<b>3,5 mm</b>
Jasność wyświetlacza (typowa)	<b>350 cd/m2</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>-5 - 35°</b>

---

Kolory wyświetlacza	<b>16.78 milionów kolorów</b>
Ilość portów upstream	<b>1</b>
Maksymalna częstotliwość odświeżania	<b>60 Hz</b>
Przekątna ekranu	<b>27"</b>
Rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M