

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ekran-scienny-reczny-video-pro-240-4-3-230x172.5cm-powierzchnia-biala-matowa-p-355905.html>



Ekran ścienny ręczny Video PRO 240 (4:3, 230x172.5cm, powierzchnia biała, matowa)

Cena brutto	670,99 zł
Cena netto	545,52 zł
Numer katalogowy	URVIDAVV24B
Kod producenta	1EVS55
Kod EAN	5907731310253
Montaż (AGD)	Ścienny
Rodzaj ekranu projekcyjnego	Rozwijany ręcznie
Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego (a x b)	2300 x 1725 mm
Uwaga	CE+WEEE
Proporcje obrazu	4:3
Szczegóły gwarancji	Gwarancja na produkt: standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty
Projekcja (ekrany projekcyjne)	Przednia
Wymiary ekranu projekcyjnego (a x b)	2400 x 2000 mm
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	- Czarne ramki boczne: 50 mm- Czarny TOP: 225 mm- Czarny dół: 50 mm- Długość obudowy: 2458 mm- Przekrój kasety: 83 x 75 mm- Rodzaj powierzchni: Matt White- Współczynnik odbicia światła 1.0 - System bezpiecznego zwijania SRC: Tak- Możliwość zabudowy w sufi

Opis produktu

Ekran ręcznie rozwijany

- Obudowa MAGNUM zaprojektowana z myślą o nowoczesnych wnętrzach
- Płaska powierzchnia dolna umożliwia estetyczną zabudowę
- Czarne ramki zwiększają kontrast oglądanego obrazu
- Czarny TOP możliwość dopasowania wysokości obrazu do poziomu oczu widza
- Dolna belka wykonana ze specjalnego tworzywa powierzchnia ekranu nie ulega pofałdowaniom
- System SRC (Slow Return Control) płynne i bezpieczne zwijanie ekranu
- Regulacja wysokości dolnej krawędzi

Nowa, udoskonalona obudowa MAGNUM

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych wnętrzach w domu i w biurze

Unikalny, kwadratowy kształt idealny do instalacji sufitowych i montażu na ścianie

Płaska powierzchnia dolna umożliwia estetyczną zabudowę w sufitach podwieszanych, pozostawiając ekran poza zasięgiem wzroku, kiedy nie jest używany

Przekrój kasety: prostokąt - szerokość 7,2cm, wysokość 8cm

Długość kasety = szerokość nominalna ekranu + 8cm + 2 x "uszy" po 2 cm

Matt White: uniwersalna, biała powierzchnia, do stosowania w warunkach kontrolowanego oświetlenia. Zapewnia doskonały jednolity obraz. Polecana do sal prezentacyjnych, szkoleniowych, lekcyjnych. Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu. Duży kąt oglądalności 75 stopni (R/L). Współczynnik odbicia 1.0.