Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ekran-scienny-reczny-video-pro-240-4-3-230x172-5cm-powierzchnia-biala-matowa-p-51610.html



# Ekran ścienny ręczny Video PRO 240, 4:3, 230x172.5cm, powierzchnia biała, matowa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **517,99 zł** |
| Cena netto | **421,13 zł** |
| Numer katalogowy | **URVIDAVV24B** |
| Kod producenta | **Video PRO 240BT** |
| Kod EAN | **5907731310253** |
| Szczegóły gwarancji | **Gwarancja na produkt: standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty** |
| Proporcje obrazu | **4:3** |
| Pozostałe parametry | **- Czarne ramki boczne: 50 mm- Czarny TOP: 225 mm- Czarny dół: 50 mm- Długość obudowy: 2458 mm- Przekrój kasety: 83 x 75 mm- Rodzaj powierzchni: Matt White- Współczynnik odbicia światła 1.0 - System be** |
| Wymiary obrazu ekranu projekcyjnego (a x b) | **2300 x 1725 mm** |
| Wymiary ekranu projekcyjnego (a x b) | **2400 x 2000 mm** |
| Rodzaj ekranu projekcyjnego | **Rozwijany ręcznie** |
| Projekcja (ekrany projekcyjne) | **Przednia** |
| Montaż (AGD) | **Ścienny** |

## Opis produktu

**Ekran ręcznie rozwijany**

- Obudowa MAGNUM zaprojektowana z myślą o nowoczesnych wnętrzach
- Płaska powierzchnia dolna umożliwia estetyczną zabudowę
- Czarne ramki zwiększają kontrast oglądanego obrazu
- Czarny TOP możliwość dopasowania wysokości obrazu do poziomu oczu widza
- Dolna belka wykonana ze specjalnego tworzywa powierzchnia ekranu nie ulega pofałdowaniom
- System SRC (Slow Return Control) płynne i bezpieczne zwijanie ekranu
- Regulacja wysokości dolnej krawędzi

**Nowa, udoskonalona obudowa MAGNUM**

Zaprojektowana z myślą o nowoczesnych wnętrzach w domu i w biurze
Unikalny, kwadratowy kształt idealny do instalacji sufitowych i montażu na ścianie
Płaska powierzchnia dolna umożliwia estetyczną zabudowę w sufitach podwieszanych, pozostawiając ekran poza zasięgiem

wzroku, kiedy nie jest używany
Przekrój kasety: prostokąt - szerokość 7,2cm, wysokość 8cm
Długość kasety = szerokość nominalna ekranu + 8cm + 2 x "uszy" po 2 cm

**Matt White:** uniwersalna, biała powierzchnia, do stosowania w warunkach kontrolowanego oświetlenia. Zapewnia doskonały jednolity obraz. Polecana do sal prezentacyjnych, szkoleniowych, lekcyjnych. Może być stosowana przy silnym oświetleniu znajdującym się z tyłu ekranu. Duży kąt oglądalności 75 stopni (R/L). Współczynnik odbicia 1.0.