

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ekstender-kvm-usb-dvi-dualview-cat-5-1024x768-p-398820.html>BRAK
ZDJĘCIA

Ekstender KVM USB DVI DualView Cat 5 1024x768

Cena brutto	3 231,99 zł
Cena netto	2 627,63 zł
Numer katalogowy	NUATNTKCE604ATG
Kod producenta	CE604-AT-G
Kod EAN	4719264640025
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Złącza PC (KVM)	2x Audio 3,5mm minijack Żeński
Porty konsoli (KVM)	2 x DVI-D Żeński
Gniazda we/wy	1 x 9-pin D-Sub
Waga	0.49
Akcesoria w zestawie	CE604L (moduł lokalny) CE604R (moduł zdalny) Dedykowany przewód KVM (DVI-D Single Link, USB, Audio; 1.8m/6ft) Kabel DVI (1.8m/6ft) 2 x Zasilacz Zestaw do montażu Instrukcja obsługi
Separator - nagłówek	CE604R
Wymiary	20.20 x 8.67 x 2.50 cm
Pozostałe parametry	Przycisk wznowienia: Przycisk chwilowy Kompensacja obrazu: 2 x przełącznik 8-pozycyjny
Rozdzielczość	1024 x 768 (XGA)

Opis produktu

Ekstender KVM USB DVI Dual View Cat 5 (1024x768@60m) CE604

CE604 to ekstender (przedłużacz) KVM DVI Dual View oparty na USB, wyposażony w funkcję Dual View i umożliwiający płynne dostarczanie sygnału wideo do dwóch monitorów. Posiada interfejs szeregowy RS-232, który zapewnia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli oddalonej o 60 m. Urządzenie CE604 jest stosowane w instalacjach sterowania i bezpieczeństwa w branżach finansowych i przemysłowych.

Przedłużacz CE604 jest wyposażony w kanał RS-232 do podłączania terminala szeregowego lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe lub skanery kodów paskowych. Ponadto obsługuje zaawansowaną funkcję PC WakeUp, dzięki której za pomocą przycisku na konsoli zdalnej można "obudzić" komputer w siedzibie. Użytkownik urządzenia CE604 nie musi stale przemieszczać się między lokalnym komputerem i zdalną konsolą, dlatego całe rozwiązanie jest bardzo wydajne w obsłudze i elastyczne.

Produkt CE604 doskonale sprawdza się tam, gdzie konsola musi znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, ale sam system jest zamknięty w bezpiecznej lokalizacji - z dala od kurzu, brudu i niekorzystnych warunków środowiskowych. To także ekonomiczny sposób na zamknięcie poufnych danych (np. finansowych lub osobistych) w bezpiecznym miejscu przy jednoczesnym zapewnieniu zdalnego dostępu.

-
- Moduły lokalny i zdalny łączone dwoma kablami Cat 5e na odległość do 60 m
 - Przesyłanie sygnałów głośnika, klawiatury, myszy DDC i jednego DVI jednym kablem Cat5; przesyłanie sygnałów RS-232, mikrofonu i drugiego DVI po dodaniu drugiego kabla Cat5e
 - Obsługuje transmisję z urządzeń wideo Dual View (jeden komputer z dwoma wyjściami wideo)
 - Audio obsługa głośników stereo i mikrofonu
 - Obsługa obejścia Real DDC oraz domyślnej technologii EDID ATEN - wybieranie różnych konfiguracji za pomocą klawiszy skrótów
 - Obsługa funkcji budzenia komputera (PC WakeUp) za pomocą przycisku lub klawisza skrótu
 - Kanał szeregowy RS-232 - możliwość podłączenia terminalu szeregowego lub urządzeń szeregowych takich jak ekrany dotykowe i skanery paskowe (szybkość transmisji do 9600 b/s)
 - Kompatybilność z innymi urządzeniami ATEN Dual View KVM, takimi jak CS1642A/CS1644A i CS1762A/CS1764A
 - Bardzo wysoka jakość obrazu - do 1920 x 1200 przy 60 Hz i 30 m; 1024 x 768 przy 60 Hz i 60 m
 - Ręczne sterowanie kompensacją - sygnał jest automatycznie kompensowany z uwzględnieniem odległości
 - Wbudowana ochrona antyelektrostatyczna 8/15 kV (napięcie styczne: 8 kV; wyładowanie przez powietrze: 15 kV) oraz ochrona przed przepięciami 2 kV