Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-1517l-15-inch-lcd-led-backlight-desktop-ww-intellitouch-saw-single-touch-usb-and-rs232-p-301648.html



Elo Touch 1517L 15-inch LCD (LED Backlight) Desktop, WW, IntelliTouch (SAW) Single-touch, USB & RS232 Controller, Anti-glare, Bezel, VGA video interf

Cena brutto	**2 854,99 zł**
Cena netto	**2 321,13 zł**
Numer katalogowy	**MONEOLDOT0008**
Kod producenta	**E344758**
Kod EAN	**834619001277**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**38,1 cm**
Kształt ekranu	**Płaski**
Zasięg skanowania w poziomie	**31,5 - 60 kHz**
Kolory wyświetlacza	**16.2 millionów kolorów**
Zasięg skanowania (długość)	**56 - 75 Hz**
Języki menu ekranowego	**Chińska uproszczona,Angielski,Hiszpański,Francuska,Chińska tradycyjna,Niemiecki,Japońska,Włoski**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**319 mm**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**197 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**800:1**
Czas odpowiedzi (typowy)	**23 ms**
AMD FreeSync	**Nie**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Waga (z podstawą)	**4,3 kg**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Tryb wyłączenia	**0,4 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 95%**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**358 mm**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Stojak dołączony	**Tak**

Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rozmiar obrazu (w poziomie)	**30,4 cm**
Wysokość opakowania	**485 mm**
Rozmiar obrazu (w pionie)	**22,8 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**7,3 kg**
Szerokość opakowania	**487 mm**
Przewody	**USB typu A na USB typu B,VGA,Prąd przemienny**
Głębokość opakowania	**231 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),720 x 400**
Technologia dotyku	**Single-touch**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Kąt widzenia (pionowy)	**150°**
Kensington Lock	**Tak**
Kąt widzenia w poziomie	**160°**
Natywna proporcja obrazu	**4:3**
Pobór mocy	**10,5 W**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**10 kWh**
Ekran dotykowy	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**E**
Interfejs do montażu panelu	**75 x 75**
Standard VESA	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,2 W**
Jasność	**270 cd/m2**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE,REACH**
OSD	**Tak**
Typ matrycy	**TFT**
Technologia touchscreen	**Akustyczna fala powierzchniowa**
NVIDIA G-SYNC	**Nie**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Port USB Touch	**Tak**
Liczba języków OSD	**8**
Regulacja wysokości	**Nie**
Przekątna ekranu	**15"**

Rozdzielczość	**1024 x 768 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M