Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/elo-touch-2402l-24-inch-wide-lcd-desktop-full-hd-projected-capacitive-10-touch-usb-controller-c-p-301650.html



# Elo Touch 2402L 24-inch wide LCD Desktop, Full HD, Projected Capacitive 10-touch, USB Controller, Clear, Zero-bezel, VGA and HDMI video interface, Bl

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 968,99 zł** |
| Cena netto | **2 413,81 zł** |
| Numer katalogowy | **MONEOLDOT0010** |
| Kod producenta | **E351806** |
| Kod EAN | **815335026416** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Standard VESA | **Tak** |
| Tolerancja napięcia | **5%** |
| Jasność | **240 cd/m2** |
| Kształt ekranu | **Płaski** |
| Kolory wyświetlacza | **16.78 millionów kolorów** |
| Kąt widzenia w poziomie | **178°** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Języki menu ekranowego | **Francuska,Angielski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Niemiecki,Japońska,koreańska,Chińska uproszczona,Włoski,Hiszpański** |
| Waga (bez podstawy) | **5,42 kg** |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | **233 mm** |
| Interfejs do montażu panelu | **100 x 100 mm** |
| Częstotliwość wejściowa AC | **50 - 60 Hz** |
| Wymiary (SxGxW) z podstawą | **574,6 x 233 x 432,9 mm** |
| Czas odpowiedzi (typowy) | **15 ms** |
| Technologia touchscreen | **Pojemnościowa** |
| AMD FreeSync | **Nie** |
| Część widoczna ekranu | **527,04 x 296,46 mm** |
| Format obrazu | **16:9** |
| Liczba portów micro USB | **4** |
| Podświetlenie LED | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony IP | **IPX1** |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | **12 V** |
| Typ ekranu dotykowego | **Przeznaczony dla wielu użytkowników** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85285210** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Wyjścia słuchawkowe | **1** |
| Moc wyjściowa (RMS) | **4 W** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Ilość portów upstream | **1** |
| Zakres wilgotności względnej | **20 - 80%** |
| Ilość głośników | **2** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 95%** |
| Zasięg skanowania w poziomie | **30 - 82 kHz** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-20 - 60 °C** |
| Zasięg skanowania (długość) | **50 - 75 Hz** |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | **432,9 mm** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | **1000:1** |
| Wysokość opakowania | **526 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **12 kg** |
| Wbudowana kamera/aparat | **Nie** |
| Szerokość opakowania | **680 mm** |
| Waga (z podstawą) | **8,7 kg** |
| Przewody | **Prąd przemienny,Audio (3.5mm),USB,HDMI,VGA** |
| Tryb wyłączenia | **0,27 W** |
| Głębokość opakowania | **318 mm** |
| Technologia wyświetlacza | **LCD** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | **574,6 mm** |
| Technologia dotyku | **Multi-touch** |
| Pobór mocy w trybie czuwania | **0,33 W** |
| HDMI | **Tak** |
| NVIDIA G-SYNC | **Nie** |
| Kąt widzenia (pionowy) | **178°** |
| Napięcie wejściowe AC | **100 - 240 V** |
| Typ zasilacza | **AC/DC** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |

| | |
|---|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | **1** |
| Pobór mocy | **25,5 W** |
| Przekątna ekranu | **23,8"** |
| Rozdzielczość | **1920 x 1080 px** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M