

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/emab03-epdu-managed-0u-10a-1p-c1416xc13-p-287743.html>



EMAB03 EPDU Managed 0U (10A 1P C14)16xC13

Cena brutto	7 392,99 zł
Cena netto	6 010,56 zł
Numer katalogowy	NUEATTPAOEMAB03
Kod producenta	EMAB03
Kod EAN	3553340697012
Pozostałe porty we/wy	1 x USB
Liczba gniazd typu C13	16
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	53 x 1154 x 52 mm
Montaż (listwy)	Rack
Wtyczka	C14
Gwarancja	24 mc.
Długość przewodu	3

Opis produktu

Eaton ePDU 3G zarządzalne - Zalety:

- Możliwość bezpiecznego sterowania i zdalne ponowne uruchamianie
- Możliwość wykonywania pomiarów w liniach zasilania A i B na poziomie urządzenia
- Pomiar na wejściu i każdej z faz, pomiar prądu na wyłączniku obwodu, monitorowanie stanu wyłączników obwodów
- Pomiary PUE poziomu 3
- Wyłączanie i załączenie oraz pomiary na urządzeniach w obydwu liniach zasilających A i B (wymaga połączenia łańcuchowego jednostek ePDU)
- Sekwencyjne załączanie gniazd chroniące przed dużymi prądami rozruchowymi, zapewniające uruchamianie urządzeń w odpowiedniej kolejności
- Wysokie bezpieczeństwo z kontrolą dostępu dla użytkownika, ochrona hasłem i konfiguracja SSL dla 1024 lub 2048 bitów
- Blokada wtyczek eGrip dla gniazd IEC: blokuje wszystkie standardowe wtyczki IEC
- Temperatura pracy 60 stopni C
- Oznaczenie kolorami gniazd i gałęzi obwodów dla łatwego zbalansowania podziału obciążenia
- Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne Eaton z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
- Nisko-profilowa obudowa: 52 mm szerokości x 53 mm głębokości w większości modeli
- Masowa konfiguracja i aktualizacja dostępne poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Monitorowanie na jednym ekranie wielu jednostek ePDU + UPS, stanowiących element łańcucha zasilania, prawidłowe zamykanie urządzeń poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Montaż: zaczepy guzikowe z tyłu i z boku + uniwersalny system montażowy

ePDU G3 może być wykorzystane razem z oprogramowaniem Intelligent Power Manager do wyzwalania migracji VM lub akcji menadżera odzyskiwania danych w obiekcie (SRM) firmy VMware w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika alarmy w ePDU, włącznie z ostrzeżeniami o przekroczeniu limitów lub ostrzeżeniami dotyczące temperatury czy wilgotności.