

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-2000va-lcd-czysty-sinus-3x-c13-2x-schuko-usb-rj45-p-253929.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS 2000VA LCD CZYSTY SINUS, 3X C13, 2X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	1 078,99 zł
Cena netto	877,23 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0024
Kod producenta	EG-UPS-PS2000-02
Kod EAN	8716309124812
Współczynnik mocy	0,8
Szerokość baterii	15,1 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Liczba obsługiwanych baterii	3
Słyszalny alarm	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Wartość nominalna napięcia wejściowego	220 V
Porty modemu rj-11	2
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	30 min
Napięcie baterii	12 V
Liczba baterii	3
Układ	Tower
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Typ wyświetlacza	LCD
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	220 V
Waga produktu	18,5 kg
Diody LED	Tak
Poziom hałasu	50 dB
Szerokość produktu	144 mm
Wtyczka	C14 panel

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba portów USB 2.0	1
Funkcje ochrony zasilania	Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Przeładowanie
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Głębokość baterii	6,5 cm
Wysokość baterii	9,4 cm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	8504408590
Przebieg falowy	Czysty sinus
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Prąd ładowania	1 A
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Port USB	Tak
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Kolor produktu	Czarny
Moc rzeczywista	1600 W
Szerokość opakowania	316 mm
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Wysokość opakowania	236 mm
Pojemność baterii	9 Ah
Głębokość produktu	410 mm
Certyfikaty	CE, ISO 9002
Wysokość produktu	215 mm
Czas ładowania	8 h
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Technologia baterii	Kwasowo-ołowiowy
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M