Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-2000va-lcd-3x-c13-2x-schuko-usb-rj45-p-253926.html



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 2000VA LCD, 3X C13, 2X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	**593,99 zł**
Cena netto	**482,92 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0021**
Kod producenta	**EG-UPS-035**
Kod EAN	**8716309116602**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CE,RoHS**
Prąd ładowania	**0,5 A**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Napięcie baterii	**12 V**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**20 min**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Porty modemu rj-11	**2**
Czas ładowania	**8 h**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Wtyczka	**C14 panel**
Zimny start	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**2 kVA**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typy wyjść AC	**C13 panel**
Ilość gniazd sieciowych	**5 x gniazdo sieciowe**
Pojemność baterii	**9 Ah**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**

Przebieg falowy	**Sine/Square**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Liczba baterii	**2**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Krótkie spięcie**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Technologia baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**295 V**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Moc rzeczywista	**1200 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**125 mm**
Szerokość produktu	**220 mm**
Głębokość produktu	**400 mm**
Diody LED	**Tak**
Wysokość opakowania	**180 mm**
Waga produktu	**12,9 kg**
Szerokość opakowania	**300 mm**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Compliance certificates	**CE,RoHS**
Typ wyświetlacza	**LCD**

Kod produktu celnego (TARIC)	**8504408590**
Port USB	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**2**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Układ	**Tower**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M