

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-2000va-lcd-3x-c13-2x-schuko-usb-rj45-p-253926.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 2000VA LCD, 3X C13, 2X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	588,99 zł
Cena netto	478,85 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0021
Kod producenta	EG-UPS-035
Kod EAN	8716309116602
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Port USB	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc rzeczywista	1200 W
Waga produktu	12,9 kg
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Diody LED	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Szerokość produktu	220 mm
Wtyczka	C14 panel
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Technologia baterii	Kwasowo-ołowiowy
Prąd ładowania	0,5 A
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8 min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Liczba obsługiwanych baterii	2
Compliance certificates	CE,RoHS

Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Przebieg falowy	Sine/Square
Typy wyjść AC	C13 panel
Typ portu USB	USB Typu B
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Układ	Tower
Liczba baterii	2
Typ wyświetlacza	LCD
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Szerokość opakowania	300 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	295 V
Wysokość opakowania	180 mm
Głębokość produktu	400 mm
Poziom hałasu	45 dB
Wysokość produktu	125 mm
Czas ładowania	8 h
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie baterii	12 V
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Krótkie spięcie
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Czas użytkowania (max)	10 ms
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	8504408590
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE

Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Porty modemu rj-11	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M