

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-2000va-lcd-3x-c13-2x-schuko-usb-rj45-p-253926.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 2000VA LCD, 3X C13, 2X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	586,99 zł
Cena netto	477,23 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0021
Kod producenta	EG-UPS-035
Kod EAN	8716309116602
Port USB	Tak
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8 min
Układ	Tower
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Prąd ładowania	0,5 A
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Napięcie baterii	12 V
Porty modemu rj-11	2
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typ portu USB	USB Typu B
Liczba portów USB 2.0	1
Zimny start	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Typy wyjść AC	C13 panel
Czas ładowania	8 h
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wtyczka	C14 panel
Przebieg falowy	Sine/Square
Poziom hałasu	45 dB
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2 kVA
Pojemność baterii	9 Ah

Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Ilość gniazd sieciowych	5 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	295 V
Liczba baterii	2
Moc rzeczywista	1200 W
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie
Technologia baterii	Kwasowo-ołowiowy
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	125 mm
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	400 mm
Diody LED	Tak
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Wysokość opakowania	180 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS, CE
Compliance certificates	CE, RoHS
Waga produktu	12,9 kg
Kod produktu celnego (TARIC)	8504408590
Szerokość opakowania	300 mm
Liczba obsługiwanych baterii	2
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Kolor produktu	Czarny
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE, RoHS
Typ wyświetlacza	LCD
Czas użytkowania (max)	10 ms

Opis produktu

- Gwarancja: G024M