

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-3000va-lcd-3x-c13-3x-schuko-usb-rj45-p-253927.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 3000VA LCD, 3X C13, 3X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	824,99 zł
Cena netto	670,72 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0022
Kod producenta	EG-UPS-036
Kod EAN	8716309124744
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Typy wyjść AC	Typu F,C13 panel
Czas ładowania	8 h
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Wtyczka	C14 panel
Słyszalny alarm	Tak
Moc rzeczywista	1800 W
Poziom hałasu	45 dB
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Pojemność baterii	7 Ah
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Liczba baterii	4
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	295 V
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu, Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie

Technologia baterii	Kwasowo-ołowiowy
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	125 mm
Szerokość produktu	220 mm
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.
Głębokość produktu	400 mm
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Diody LED	Tak
Compliance certificates	RoHS,CE
Wysokość opakowania	150 mm
Kod produktu celnego (TARIC)	8504408590
Waga produktu	19 kg
Liczba obsługiwanych baterii	4
Szerokość opakowania	300 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Rodzaj opakowania	Pudełko
Czas ładowania baterii (90%)	8 h
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Czas użytkowania (max)	10 ms
Kolor produktu	Czarny
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8 min
Typ wyświetlacza	LCD
Port USB	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Układ	Kompaktowy
Liczba wyjść typu F	3
Prąd ładowania	1,2 A
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak

Napięcie baterii	12 V
Porty modemu rj-11	2
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typ portu USB	USB Typu B
Liczba portów USB 2.0	1
Zimny start	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M