

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-3000va-lcd-3x-c13-3x-schuko-usb-rj45-p-253927.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 3000VA LCD, 3X C13, 3X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	827,99 zł
Cena netto	673,16 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0022
Kod producenta	EG-UPS-036
Kod EAN	8716309124744
Szerokość produktu	220 mm
Wtyczka	C14 panel
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Technologia baterii	Kwasowo-ołowiowy
Prąd ładowania	1,2 A
Czas odpowiedzi (typowy)	10 ms
Port USB	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	3 kVA
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	295 V
Waga produktu	19 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Diody LED	Tak
Pojemność baterii	7 Ah
Ostrzeżenia	Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Słyszalny alarm	Tak
Typy wyjść AC	Typu F,C13 panel
Typ portu USB	USB Typu B
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	20 min
Czas użytkowania (max)	10 ms
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Liczba obsługiwanych baterii	4
Compliance certificates	RoHS,CE
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Poziom hałasu	45 dB
Wysokość produktu	125 mm
Czas ładowania	8 h
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Napięcie baterii	12 V
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Krótkie spięcie
Układ	Kompaktowy
Liczba baterii	4
Typ wyświetlacza	LCD
Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Przewody	Kabel mocy wejściowy, Kabel USB
Moc rzeczywista	1800 W
Szerokość opakowania	300 mm
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	162 V
Wysokość opakowania	150 mm
Głębokość produktu	400 mm
Przebieg falowy	Sinus
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Porty modemu rj-11	2
Liczba wyjść typu F	3
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	8 min

Czas ładowania baterii (90%)	8 h
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kod produktu celnego (TARIC)	8504408590
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Certyfikaty zgodności	CE, RoHS

Opis produktu

- Gwarancja: G024M