Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-avr-3000va-lcd-3x-c13-3x-schuko-usb-rj45-p-253927.html



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS AVR 3000VA LCD, 3X C13, 3X SCHUKO, USB, RJ45

Cena brutto	**844,99 zł**
Cena netto	**686,98 zł**
Numer katalogowy	**ZSIEEEUPS0022**
Kod producenta	**EG-UPS-036**
Kod EAN	**8716309124744**
Prąd ładowania	**1,2 A**
Compliance certificates	**RoHS,CE**
Napięcie baterii	**12 V**
Kod produktu celnego (TARIC)	**8504408590**
Rodzaj baterii	**Ołowiowa (VRLA)**
Liczba obsługiwanych baterii	**4**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Czas ładowania	**8 h**
Czas ładowania baterii (90%)	**8 h**
Wtyczka	**C14 panel**
Czas użytkowania (max)	**10 ms**
Moc rzeczywista	**1800 W**
Poziom hałasu	**45 dB**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**8 min**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**3 kVA**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**20 min**
Liczba wyjść typu F	**3**
Ilość gniazd sieciowych	**6 x gniazdo sieciowe**

Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Częstotliwość danych wejściowych	**50/60 Hz**
Porty modemu rj-11	**2**
Liczba baterii	**4**
Typ portu USB	**USB Typu B**
Czas odpowiedzi (typowy)	**10 ms**
Zimny start	**Tak**
Funkcje ochrony zasilania	**Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Nadmiernego rozładowania,Krótkie spięcie**
Technologia baterii	**Kwasowo-ołowiowy**
Typy wyjść AC	**Typu F,C13 panel**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Słyszalny alarm	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Przebieg falowy	**Sinus**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	**Tak**
Wysokość produktu	**125 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**220 V**
Szerokość produktu	**220 mm**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Głębokość produktu	**400 mm**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**162 V**
Diody LED	**Tak**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**295 V**
Wysokość opakowania	**150 mm**
Waga produktu	**19 kg**
Szerokość opakowania	**300 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Kabel mocy wejściowy, Kabel USB**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ wyświetlacza	**LCD**
Port USB	**Tak**

Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Układ	**Kompaktowy**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M