

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/energenie-zasilacz-awaryjny-ups-desktop-ups-800va-led-3x-schuko-230v-out-p-293032.html>



ENERGENIE ZASILACZ AWARYJNY UPS DESKTOP UPS 800VA LED 3X SCHUKO 230V OUT

Cena brutto	239,99 zł
Cena netto	195,11 zł
Numer katalogowy	ZSIEEEUPS0032
Kod producenta	EG-UPS-3SDT800-01
Kod EAN	8716309126373
Typy wyjść AC	Typu F
Wartość nominalna napięcia wejściowego	220 V
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	30 min
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS
Kod produktu celnego (TARIC)	8504408590
Ostrzeżenia	Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.,Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.
Słyszalny alarm	Tak
Pojemność baterii	8 Ah
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wtyczka	Typu F
Podręcznik użytkownika	Tak
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Funkcje ochrony zasilania	Nadmiernego rozładowania,Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu,Ochrona przeciwprzepięciowa,Przeładowanie
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Czas odpowiedzi (typowy)	12 ms
Napięcie baterii	12 V

Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Kolor produktu	Czarny
Ilość gniazd sieciowych	3 x gniazdo sieciowe
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc rzeczywista	480 W
Waga produktu	5,2 kg
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	220 V
Diody LED	Tak
Przebieg falowy	Sine/Square
Szerokość produktu	175 mm
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Zimny start	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	220 V
Liczba wyjść typu F	3
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Liczba obsługiwanych baterii	1
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Wysokość produktu	93 mm
Poziom hałasu	45 dB
Zakres wilgotności względnej	5 - 90%
Czas ładowania	8 h
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85078000
Długość kabla	1,2 m
Ilość baterii	1
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Typ kontroli	Przyciski
Układ	Komputer stacjonarny
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Głębokość opakowania	329 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,8 kVA
Szerokość opakowania	150 mm
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	220 V
Wysokość opakowania	240 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Głębokość produktu	255 mm



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M