

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/engenius-ecw220-punkt-dostepowy-wlan-1200-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-360061.html>



## EnGenius ECW220 punkt dostępowy WLAN 1200 Mbit/s Biały Obsługa PoE

|                                                |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                    | <b>938,99 zł</b>                                                                                                                                                                        |
| Cena netto                                     | <b>763,41 zł</b>                                                                                                                                                                        |
| Numer katalogowy                               | <b>WLONONWCRGH06</b>                                                                                                                                                                    |
| Kod producenta                                 | <b>393314</b>                                                                                                                                                                           |
| Kod EAN                                        | <b>4713361934933</b>                                                                                                                                                                    |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN   | <b>100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>                                                                                                                                               |
| Modulacja                                      | <b>QPSK, 1024-QAM, CCK, 16-QAM, 256-QAM, BPSK, 64-QAM</b>                                                                                                                               |
| Zasilacz sieciowy                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Przeznaczenie                                  | <b>Sufit, Ściana</b>                                                                                                                                                                    |
| Skrócona instrukcja obsługi                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Obsługa PoE                                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Zestaw do montażu                              | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Kolor produktu                                 | <b>Biały</b>                                                                                                                                                                            |
| Standardy komunikacyjne                        | <b>IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.11e, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at</b> |
| Diody LED                                      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Filtrowanie adresów MAC                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Szerokość produktu                             | <b>160 mm</b>                                                                                                                                                                           |
| 2,4 GHz                                        | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | <b>0 - 40 °C</b>                                                                                                                                                                        |
| Ilość wsparć SSID                              | <b>8</b>                                                                                                                                                                                |
| Zakres temperatur (przechowywanie)             | <b>-40 - 80 °C</b>                                                                                                                                                                      |
| Obsługa sieci VLAN                             | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | <b>1</b>                                                                                                                                                                                |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                              |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | <b>1200 Mbit/s</b>                                                                                                                                                                      |

|                                                  |                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ MIMO                                         | <b>Multi User MIMO</b>                                                       |
| Dopasuj funkcje trybu AP                         | <b>Sieci kratowe</b>                                                         |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | <b>574 Mbit/s</b>                                                            |
| Rodzaj kierunku anteny                           | <b>Antena dookólna</b>                                                       |
| Typ anteny                                       | <b>Wewnętrzne</b>                                                            |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                | <b>85176990</b>                                                              |
| Kensington Lock                                  | <b>Tak</b>                                                                   |
| Typ gniazda zamka kabla                          | <b>Kensington</b>                                                            |
| Funkcje anteny                                   | <b>Zintegrowana antena</b>                                                   |
| Przycisk reset                                   | <b>Tak</b>                                                                   |
| Gniazdko wyjścia DC                              | <b>Tak</b>                                                                   |
| Ilość anten                                      | <b>4</b>                                                                     |
| Waga produktu                                    | <b>382 g</b>                                                                 |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                    | <b>Tak</b>                                                                   |
| Głębokość produktu                               | <b>160 mm</b>                                                                |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)                  | <b>3 dBi</b>                                                                 |
| Wysokość produktu                                | <b>33,2 mm</b>                                                               |
| 5 GHz                                            | <b>Tak</b>                                                                   |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                     | <b>SSH,WPA2-PSK,WPA3,WPA2-AES</b>                                            |
| Metoda rozszerzenia obrazu                       | <b>OFDMA,OFDM,DSSS</b>                                                       |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych           | <b>1200 Mbit/s</b>                                                           |
| Protokoły zarządzające                           | <b>SNMP</b>                                                                  |
| Pasma częstotliwości                             | <b>2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz</b> |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN                     | <b>Tagged VLAN</b>                                                           |
| MIMO                                             | <b>Tak</b>                                                                   |
| Pobór mocy (max)                                 | <b>12,8 W</b>                                                                |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)      | <b>Multiple SSIDs</b>                                                        |
| Moc nadajnika                                    | <b>20 dBmW</b>                                                               |
| 6 GHz                                            | <b>Nie</b>                                                                   |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M