Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/engenius-ecw220-punkt-dostepowy-wlan-1200-mbit-s-bialy-obsluga-poe-p-360061.html



# EnGenius ECW220 punkt dostępowy WLAN 1200 Mbit/s Biały Obsługa PoE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 125,99 zł** |
| Cena netto | **915,44 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRGH06** |
| Kod producenta | **393314** |
| Kod EAN | **4711488350087** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA2-AES,WPA2-PSK,SSH,WPA3** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **33,2 mm** |
| 6 GHz | **Nie** |
| Szerokość produktu | **160 mm** |
| Rodzaj kierunku anteny | **Antena dookólna** |
| Głębokość produktu | **160 mm** |
| Moc nadajnika | **20 dBmW** |
| Diody LED | **Tak** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | **574 Mbit/s** |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | **Multiple SSIDs** |
| Waga produktu | **382 g** |
| Dopasuj funkcje trybu AP | **Sieci kratowe** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Pobór mocy (max) | **12,8 W** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Typ MIMO | **Multi User MIMO** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Funkcje anteny | **Zintegrowana antena** |
| MIMO | **Tak** |
| Przeznaczenie | **Sufit, Ściana** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | **1200 Mbit/s** |
| Kensington Lock | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | **Tagged VLAN** |
| Ilość wsparć SSID | **8** |
| Modulacja | **64-QAM,16-QAM,256-QAM,BPSK, QPSK,1024-QAM,CCK** |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | **Tak** |
| 5 GHz | **Tak** |
| Typ anteny | **Wewnętrzny** |
| Protokoły zarządzające | **SNMP** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | **3 dBi** |
| Metoda rozszerzenia obrazu | **OFDM,DSSS,OFDMA** |
| Filtrowanie adresów MAC | **Tak** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.1Q,IEEE 802.11e,IEEE 802.1D,IEEE 802.11ax,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab** |
| Ilość anten | **4** |
| Zestaw do montażu | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Typ gniazda zamka kabla | **Kensington** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s** |
| Pasmo częstotliwości | **2.4 - 2.482, 5.15 - 5.25, 5.25 - 5.35, 5.47 - 5.725, 5.725 - 5.85 GHz** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **1200 Mbit/s** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 80 °C** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M