Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epdu-managed-0u-309-32a-1p-20xc13-4xc19-emab05-p-198792.html



ePDU Managed 0U 309 32A 1P 20XC13:4XC19 EMAB05

Cena brutto	**8 066,99 zł**
Cena netto	**6 558,53 zł**
Numer katalogowy	**NUEATTPA01MAB05**
Kod producenta	**EMAB05**
Kod EAN	**3553340697029**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**4**
Liczba gniazd typu C13	**20**
Pozostałe porty we/wy	**1 x USB**
Montaż (listwy)	**Rack**
Wymiary	**53 x 1604 x 52 mm**
Pozostałe parametry	**Wtyczka: IEC 60309**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Eaton ePDU 3G zarządzalne Zalety:

- Możliwość bezpiecznego sterowania i zdalne ponowne uruchamianie
- Możliwość wykonywania pomiarów w liniach zasilania A i B na poziomie urządzenia
- Pomiar na wejściu i każdej z faz, pomiar prądu na wyłączniku obwodu, monitorowanie stanu wyłączników obwodów
- Pomiary PUE poziomu 3
- Wyłączanie i załączenie oraz pomiary na urządzeniach w obydwu liniach zasilających A i B (wymaga połączenia łańcuchowego jednostek ePDU)
- Sekwencyjne załączanie gniazd chroniące przed dużymi prądami rozruchowymi, zapewniające uruchamianie urządzeń w odpowiedniej kolejności
- Wysokie bezpieczeństwo z kontrolą dostępu dla użytkownika, ochrona hasłem i konfiguracja SSL dla 1024 lub 2048 bitów
- Blokada wtyczek eGrip dla gniazd IEC: blokuje wszystkie standardowe wtyczki IEC
- Temperatura pracy 60 stopni C
- Oznaczenie kolorami gniazd i gałęzi obwodów dla łatwego zbalansowania podziału obciążenia
- Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne Eaton z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
- Nisko-profilowa obudowa: 52 mm szerokości x 53 mm głębokości w większości modeli
- Masowa konfiguracja i aktualizacja dostępne poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Monitorowanie na jednym ekranie wielu jednostek ePDU + UPS, stanowiących element łańcucha zasilania, prawidłowe zamykanie urządzeń poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Montaż: zaczepy guzikowe z tyłu i z boku + uniwersalny system montażowy

ePDU G3 może być wykorzystane razem z oprogramowanie Intelligent Power Manager do wyzwalania migracji VM lub akcji menadżera odzyskiwania danych w obiekcie (SRM) firmy VMware w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika alarmy w ePDU, włącznie z ostrzeżeniami o przekroczeniu limitów lub ostrzeżenia dotyczące temperatury czy wilgotności.