Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epdu-switched-0u-c20-16a-1p-20xc13-4xc19-eswb22-p-180886.html



ePDU Switched 0U C20 16A 1P 20XC13:4XC19 ESWB22

Cena brutto	**6 199,99 zł**
Cena netto	**5 040,64 zł**
Numer katalogowy	**NUEATTPS01SWB22**
Kod producenta	**ESWB22**
Kod EAN	**3553340696046**
Wymiary	**53 x 1604 x 52 mm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**4**
Liczba gniazd typu C13	**20**
Wtyczka	**C20**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RS-232 - COM / Serial Port**
Montaż (listwy)	**Rack**

Opis produktu

Eaton ePDU 3G przełączalne
Zalety:
- Możliwość bezpiecznego sterowania i zdalne ponowne uruchamianie
- Wysokie bezpieczeństwo z kontrolą dostępu dla użytkownika z poziomu administratora, ochrona hasłem i konfiguracja SSL dla 1024 lub 2048 bitów
- Wyłączanie i załączenie w obydwu liniach zasilających A i B (wymaga połączenia łańcuchowego jednostek ePDU)
- Sekwencyjne załączanie gniazd chroniące przed prądami rozruchowymi, zapewniające uruchamianie urządzeń w odpowiedniej kolejności
- Pomiar na wejściu i każdej z faz, pomiar prądu na wyłączniku obwodu
- Blokada wtyczek eGrip dla gniazd IEC: blokuje wszystkie standardowe wtyczki IEC
- Temperatura pracy 60 stopni C
- Oznaczenie kolorami gniazd i gałęzi obwodów dla łatwego zbalansowania podziału obciążenia
- Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne Eaton z ochroną przed przypadkowym wyłączeniem
- Nisko-profilowa obudowa: 52 mm szerokości x 53 mm głębokości w większości modeli
- Masowa konfiguracja i aktualizacja dostępne poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Monitorowanie na jednym ekranie wielu jednostek ePDU + UPS, stanowiących element łańcucha zasilania, prawidłowe zamykanie urządzeń poprzez oprogramowanie Intelligent Power Manager
- Montaż: zaczepy guzikowe z tyłu i z boku + uniwersalny system montażowy
ePDU G3 może być wykorzystane razem z oprogramowanie Intelligent Power Manager do wyzwalania migracji VM lub akcji menadżera odzyskiwania danych w obiekcie (SRM) firmy VMware w oparciu o konfigurowalne przez użytkownika alarmy w ePDU, włącznie z ostrzeżeniami o przekroczeniu limitów lub ostrzeżenia dotyczące temperatury czy wilgotności.