

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-4850-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-33-stron-min-wi-fi-p-330938.html>



Epson EcoTank ET-4850 Atramentowa A4 4800 x 1200 DPI 33 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 821,99 zł
Cena netto	2 294,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANOZ
Kod producenta	C11CJ60402
Kod EAN	8715946683751
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	4,5 stron/min
Głębokość opakowania	500 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Ilość dysz głowicy drukującej	400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Kolor produktu	Czarny
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Port USB	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Format kompresji zdjęć	JPEG, PICT, PNG, TIFF, BMP
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	6,5 stron/min
Wi-Fi	Tak
Fax	Faksowanie w kolorze
Ilość sztuk	1
Technologia druku	Atramentowa
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Produkty na palecie (UK)	30 szt.
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	15 s
Produktów na palecie	20 szt.
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9 s

Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	8,5 stron/min
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wyjściowa	30 ark.
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	15,5 stron/min
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Druk bez marginesów	Tak
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Całkowita liczba podajników	1
Funkcja duplex	Drukuj
Liczba użytkowników	4 użyt.
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1 W
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Przekazywanie faksów do	PC
Tryb wyłączenia	0,2 W
Ekran dotykowy	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Pojemność pojemnika (CMY)	5200 stron(y)
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Pojemność automatycznego podajnika papieru	30 ark.
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13,20x25,13x20,13x18,10x15 cm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Typ ekranu	LCD
Pojemność pojemnika (czarny)	14000 stron(y)
Waga palety (UK)	0 g
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2003,Windows Server 2008
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Karta gwarancyjna	Tak

Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Zwykły? czysty papier
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,4 W
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,16 kWh/tydz.
Kraj pochodzenia	Filipiny
Typ kontroli	Dotyk
Zawiera wkład(y)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Rozmiary kopert	DL,C6,10
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8,Windows 10,Windows 8.1,Windows 7,Windows Vista
Technologia skanowania	CIS
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES,128-bit WEP,WPA2-PSK,64-bit WEP
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wysokość produktu	231 mm
Skanuj do	Chmura
Szerokość produktu	375 mm
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Prędkość skanowania (kolor)	5 cali/min
Głębokość produktu	347 mm
Prędkość skanowania (czarny)	5 cali/min
Wysokość opakowania	310 mm
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	33 stron/min
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	20 stron/min
Waga wraz z opakowaniem	8,96 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Waga produktu	6,7 kg
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia

skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska.,Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektron

Szerokość opakowania	410 mm
Pamięć faksu	100 stron(y)
Faks polling	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	60
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M