

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-5880-atramentowa-a4-4800-x-2400-dpi-25-stron-min-wi-fi-p-330920.html>



Epson EcoTank ET-5880 Atramentowa A4 4800 x 2400 DPI 25 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	4 774,99 zł
Cena netto	3 882,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRANMG
Kod producenta	C11CJ28401
Kod EAN	8715946676654
Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Głębokość produktu	500 mm
System zbiorników z atramentem	Tak
Liczba wkładów drukujących	4
Wysokość opakowania	445 mm
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	19 W
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Waga wraz z opakowaniem	21,2 kg
Tryb naprawy błędów	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Żółty, Purpurowy
Waga produktu	17,8 kg
Języki opisu strony	PCL 5c, PostScript 3, PCL 3
Szerokość opakowania	560 mm
Czcionki drukarki	PostScript, PCL
Format kompresji zdjęć	PNG, JPEG, BMP, TIFF
Przewody	Prąd przemienny
Karta gwarancyjna	Tak
Przekazywanie faksów do	Mail, PC
Fax	Faksowanie w kolorze
Głębokość opakowania	500 mm
Kopiowanie dwustronne	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 255 g/m2

Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kolor produktu	Czarny
Faksowanie dwustronne	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6 s
Port USB	Tak
Prędkość wybierania numeru	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 2400 DPI
Zużycie prądu (tryb gotowości)	9,7 W
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,5 s
Wi-Fi	Tak
Zawiera wkład(y)	Tak
Zawiera sterowniki	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Cykl pracy (zalecany)	200 - 3300 stron/mies.
Technologia druku	Atramentowa
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	21 stron/min
Rozmiary kopert	C4,10,DL,C6
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A6,A4
Całkowita pojemność wyjściowa	125 ark.
Maksymalne obciążenie	66000 stron/mies.
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Let	25 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Zalecana ilość stron drukowanych	66000 stron/mies.

miesięcznie	
Podwójne skanowanie	Tak
Całkowita liczba podajników	3
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier
Optyczna rozdzielczość skanowania	2400 x 1200 DPI
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Faks polling	Tak
Typ kontroli	Dotyk
Zużycie energii (tryb uśpienia)	0,8 W
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) kolor	21 stron/min
Tryby druku duplex	Automatyczna
Tryb wyłączenia	0,2 W
System operacyjny	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows
Objętość kropli atramentu	3,8
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Ekran dotykowy	Tak
Ilość dysz głowicy drukującej	800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore

Technologia skanowania	CIS
Typ ekranu	LCD
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	21 stron/min
Średni zużycie energii (podczas pracy)	19 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Ilość sztuk	1
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Produkty na palecie (UK)	16 szt.
Skanuj do	Chmura
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Produktów na palecie	8 szt.
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	25 stron/min
Przekazywanie faksu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	25 stron/min
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Kraj pochodzenia	Indonezja
Tryb skanowania dwustronnego	Automatyczna
Prędkość skanowania (kolor)	9 cali/min
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb kopiowania dwustronnego	Automatyczna
Prędkość skanowania (czarny)	27,5 cali/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.12 Sierra
Pojemność 1 podajnika papieru	250 ark.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	25 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7,Windows XP Professional x64,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 10 x64,Windows 8,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8 x64
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.

Podwójne drukowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP, WPA-PSK, 64-bit WEP, WPA-TKIP
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), mono	11 ipm
Pamięć faksu	180 stron(y)
Wysokość produktu	350 mm
Duplex szybkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	6 ipm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	550 ark.
Szerokość produktu	425 mm
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F012M