Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:43

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-m3180-atramentowa-a4-1200-x-2400-dpi-39-stron-min-wi-fi-p-390068.html




# Epson EcoTank ET-M3180 Atramentowa A4 1200 x 2400 DPI 39 stron/min Wi-Fi

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 613,99 zł** |
| Cena netto | **2 125,20 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCGZ1** |
| Kod producenta | **C11CG93402** |
| Kod EAN | **8715946655215** |
| Kraj pochodzenia | **Filipiny** |
| Rozmiary nośników non-ISO | **Prawny** |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | **0,2 kWh/tydz.** |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter | **9 stron/min** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra** |
| Przekazywanie faksu | **Tak** |
| Ilość dysz głowicy drukującej | **400 nozzles black** |
| Typ wkładu papieru | **Podajnik papieru** |
| Podwójne drukowanie | **Tak** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10 x64,Windows 10,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 8.1,Windows XP Professional x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 7** |
| Prędkość transmisyjna faksu | **3 s/str.** |
| Sposób wydruku | **Epson PrecisionCore** |
| Technologie mobilnego wydruku | **Google Cloud Print,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA2-AES,128-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-PSK,64-bit WEP** |
| Prędkość skanowania (kolor) | **7 cali/min** |

| | |
|---|---|
| Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF) | **1200 x 2400 DPI** |
| Przewodowa sieć LAN | **Tak** |
| Wysokość produktu | **346 mm** |
| Prędkość skanowania (czarny) | **7 cali/min** |
| Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny | **9 stron/min** |
| Inne obsługiwane protokoły sieciowe | **WSD-Scan** |
| Szerokość produktu | **375 mm** |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | **39 stron/min** |
| Maksymalna wielkość kopii | **A4** |
| Faks polling | **Tak** |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | **2 MB** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Objętość kropli atramentu | **2,8** |
| Głębokość produktu | **347 mm** |
| Pamięć faksu | **180 stron(y)** |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | **4 szt.** |
| Wysokość opakowania | **420 mm** |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | **600 x 600 DPI** |
| Produkty na palecie (UK) | **20 szt.** |
| Waga wraz z opakowaniem | **9,29 kg** |
| Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | **250 ark.** |
| Waga brutto palety | **0 g** |
| Waga produktu | **7,3 kg** |
| Produkty na warstwę palety | **2 szt.** |
| Szerokość opakowania | **410 mm** |
| Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | **100** |
| Produktów na palecie | **10 szt.** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Maksymalna liczba kopii | **99 kopii** |
| Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | **20 stron/min** |
| Głębokość opakowania | **440 mm** |
| Kopiowanie | **Kopiowanie mono** |
| Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | **6,9 dB** |
| Kolor produktu | **Czarny** |

| | |
|---|---|
| Kolor(y) wkładów drukujących | **Czarny** |
| Port USB | **Tak** |
| Języki opisu strony | **PCL 6,PCL 5e** |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | **12 W** |
| Maksymalna rozdzielczość | **1200 x 2400 DPI** |
| Format kompresji zdjęć | **BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG** |
| Tryb naprawy błędów | **Tak** |
| Wi-Fi | **Tak** |
| Fax | **Faksowanie mono** |
| Przekazywanie faksów do | **PC** |
| Technologia druku | **Atramentowa** |
| Drukowanie | **Drukowanie mono** |
| Gramatura podajnika papieru | **64 - 256 g/m2** |
| Maksymalne obciążenie | **5000 stron/mies.** |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | **6 s** |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | **Tak** |
| Cykl pracy (zalecany) | **200 - 1500 stron/mies.** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **56 dB** |
| Skanowanie | **Skanowanie w kolorze** |
| Całkowita pojemność wyjściowa | **100 ark.** |
| Waga palety (UK) | **0 g** |
| Kolorowy wyświetlacz | **Tak** |
| Całkowita pojemność wejściowa | **250 ark.** |
| Protokoły zarządzające | **SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping** |
| Obsługiwane formaty dokumentów | **PDF** |
| Całkowita liczba podajników | **1** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **TCP/IPv4, TCP/IPv6** |
| Bezpośrednie drukowanie | **Tak** |
| Karta gwarancyjna | **Tak** |
| System operacyjny | **Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64,** |

| | |
|---|---|
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | **Tak** |
| Średnie zużycie energii podczas drukowania | **14 W** |
| Liczba użytkowników | **3 użyt.** |
| Standardowe interfejsy | **Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN** |
| Kopiowanie dwustronne | **Tak** |
| Tryb wyłączenia | **0,2 W** |
| Ekran dotykowy | **Tak** |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | **A4** |
| Prędkość wybierania numeru | **Tak** |
| Napięcie wejściowe AC | **220 - 240 V** |
| Poziom hałasu | **56 dB** |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | **5,7 W** |
| Typ ekranu | **LCD** |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | **35 ark.** |
| Pojemność pojemnika (czarny) | **11000 stron(y)** |
| Pozycjonowanie na rynku | **Dom i biuro** |
| Podwójne skanowanie | **Nie** |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | **Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64** |
| Wbudowany wyświetlacz | **Tak** |
| Technologia skanowania | **CIS** |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | **1200 x 2400 DPI** |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | **25 - 400%** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84433100** |
| Szybkość modemu | **33,6 Kbit/s** |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | **A4** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Nie** |
| Skanuj do | **Chmura** |
| Typy nośników podajnika papieru | **Zwykły? czysty papier** |
| Przekątna ekranu | **2,4"** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M