

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-m3180-atramentowa-a4-1200-x-2400-dpi-39-stron-min-wi-fi-p-390068.html>



Epson EcoTank ET-M3180 Atramentowa A4 1200 x 2400 DPI 39 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 474,99 zł
Cena netto	2 012,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGZ1
Kod producenta	C11CG93402
Kod EAN	8715946655215
Wi-Fi	Tak
Drukowanie	Drukowanie mono
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6 s
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Technologia druku	Atramentowa
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1500 stron/mies.
Waga palety (UK)	0 g
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Karta gwarancyjna	Tak
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Średnie zużycie energii podczas drukowania	14 W
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Kopiowanie dwustronne	Tak
System operacyjny	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x,

	Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64,
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Prędkość wybierania numeru	Tak
Liczba użytkowników	3 użyt.
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Ekran dotykowy	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,7 W
Typ ekranu	LCD
Poziom hałasu	56 dB
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Pojemność pojemnika (czarny)	11000 stron(y)
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Podwójne skanowanie	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2016
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Skanuj do	Chmura
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Tryb wyłączenia	0,2 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,2 kWh/tydz.
Kraj pochodzenia	Filipiny

Przekazywanie faksu	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect,Apple AirPrint,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Google Cloud Print
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	7 cali/min
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 2400 DPI
Technologia skanowania	CIS
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	9 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.11 El Capitan
Prędkość skanowania (czarny)	7 cali/min
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	9 stron/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Inne obsługiwane protokoły sieciowe	WSD-Scan
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1,Windows Vista,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 8.1 x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows 8 x64,Windows 10,Windows XP Professional x64
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	39 stron/min
Maksymalna wielkość kopii	A4
Faks polling	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-TKIP,WPA-PSK,WPA2-AES,WPA2-PSK
Ilość sztuk	1
Objętość kropli atramentu	2,8
Wysokość produktu	346 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 MB
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Ilość dysz głowicy drukującej	400 nozzles black
Szerokość produktu	375 mm
Podwójne drukowanie	Tak

Produkty na palecie (UK)	20 szt.
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Głębokość produktu	347 mm
Pamięć faksu	180 stron(y)
Waga brutto palety	0 g
Wysokość opakowania	420 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Waga wraz z opakowaniem	9,29 kg
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Produkty na warstwę palety	2 szt.
Waga produktu	7,3 kg
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Produktów na palecie	10 szt.
Szerokość opakowania	410 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	20 stron/min
Przewody	Prąd przemienny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,9 dB
Głębokość opakowania	440 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Kolor produktu	Czarny
Języki opisu strony	PCL 6,PCL 5e
Tryb naprawy błędów	Tak
Port USB	Tak
Format kompresji zdjęć	TIFF,BMP,JPEG,PICT,PNG
Przekazywanie faksów do	PC
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 2400 DPI
Fax	Faksowanie mono
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
