

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-ecotank-et-m3180-atramentowa-a4-1200-x-2400-dpi-39-stron-min-wi-fi-p-390068.html>



Epson EcoTank ET-M3180 Atramentowa A4 1200 x 2400 DPI 39 stron/min Wi-Fi

Cena brutto	2 486,99 zł
Cena netto	2 021,94 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGZ1
Kod producenta	C11CG93402
Kod EAN	8715946655215
Port USB	Tak
Format kompresji zdjęć	BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF
Waga palety (UK)	0 g
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 2400 DPI
Fax	Faksowanie mono
Protokoły zarządzające	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Drukowanie	Drukowanie mono
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IPv4, TCP/IPv6
Wi-Fi	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	6 s
Karta gwarancyjna	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Cykl pracy (zalecany)	200 - 1500 stron/mies.
Średnie zużycie energii podczas drukowania	14 W
Maksymalne obciążenie	5000 stron/mies.
Całkowita pojemność wyjściowa	100 ark.
Kopiowanie dwustronne	Tak
Prędkość wybierania numeru	Tak
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wejściowa	250 ark.
Zużycie prądu (tryb gotowości)	5,7 W
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Całkowita liczba podajników	1

Pojemność pojemnika (czarny)	11000 stron(y)
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2008 R2
System operacyjny	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64,
Automatyczne ponowne wybieranie numeru	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Liczba użytkowników	3 użyt.
Standardowe interfejsy	Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN
Typy nośników podajnika papieru	Zwykły? czysty papier
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Ekran dotykowy	Tak
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4
Typ ekranu	LCD
Poziom hałasu	56 dB
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,2 kWh/tydz.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Podwójne skanowanie	Nie
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Epson Connect,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint,Epson iPrint,Google Cloud Print
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	9 stron/min
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433100
Skanuj do	Chmura

Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF)	1200 x 2400 DPI
Technologia skanowania	CIS
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny
Tryb wyłączenia	0,2 W
Prędkość druku dwustronnego (ISO/IEC 24734, A4) czarny	9 stron/min
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
Inne obsługiwane protokoły sieciowe	WSD-Scan
Przekazywanie faksu	Tak
Maksymalna wielkość kopii	A4
Faks polling	Tak
Kraj pochodzenia	Filipiny
Prędkość transmisyjna faksu	3 s/str.
Ilość sztuk	1
Objętość kropli atramentu	2,8
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość skanowania (kolor)	7 cali/min
Produkty na warstwę na palecie (UK)	4 szt.
Ilość dysz głowicy drukującej	400 nozzles black
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Prędkość skanowania (czarny)	7 cali/min
Produkty na palecie (UK)	20 szt.
Sposób wydruku	Epson PrecisionCore
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 10, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows XP Professional x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows 8.1, Windows 8 x64
Waga brutto palety	0 g
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	39 stron/min
Produkty na warstwę palety	2 szt.

Wysokość produktu	346 mm
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 MB
Produktów na palecie	10 szt.
Szerokość produktu	375 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	20 stron/min
Głębokość produktu	347 mm
Pamięć faksu	180 stron(y)
Poziom mocy akustycznej (drukowanie)	6,9 dB
Wysokość opakowania	420 mm
Maksymalna rozdzielczość kopiowania	600 x 600 DPI
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	12 W
Waga wraz z opakowaniem	9,29 kg
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Waga produktu	7,3 kg
Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania	100
Tryb naprawy błędów	Tak
Szerokość opakowania	410 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Przekazywanie faksów do	PC
Przewody	Prąd przemienny
Kopiowanie	Kopiowanie mono
Gramatura podajnika papieru	64 - 256 g/m2
Głębokość opakowania	440 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Kolor produktu	Czarny
Języki opisu strony	PCL 6,PCL 5e
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	56 dB
Przekątna ekranu	2,4"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M