

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/epson-lq-780-p-337587.html>

Epson LQ-780



Cena brutto	3 049,99 zł
Cena netto	2 479,67 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRELEJ
Kod producenta	7775912
Kod EAN	8715946696577
Maksymalna szerokość druku	106
Waga brutto palety	0 g
Czcionki bitmapowe	Rzymski,Prestige,Kurier,Wersja robocza
Liczba znaków	15
Zakres grubości pojedynczego arkusza	0,065 - 0,15 mm
Zakres długości papieru ciągłego	0,12 - 0,49 mm
Maksymalna prędkość drukowania (próbne)	487 cps
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Technologia druku	DotMatrix
Standardowe interfejsy	Równoległy,USB 2.0
Kolor produktu	Biały,Czarny
Typy nośników podajnika papieru	Koperty
Szerokość opakowania	325 mm
Rozmiar bufora	64 KB
Waga wraz z opakowaniem	8,28 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	59 dB
Głębokość produktu	301 mm
Liczba czcionek kodów kreskowych	8
Wysokość produktu	211 mm
Wbudowane kody kreskowe	EAN8,Code 39,POSTNET,CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C),Industrial 2/5,Interleaved 2/5,Matrix 2/5,UPC-A,EAN13,UPC-E
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	35000 h
Główce drukujące	24-pin
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64

Maksymalna prędkość drukowania (LQ)	366 cps
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Kolor	Nie
Produktów na palecie	24 szt.
Produkty na palecie (UK)	36 szt.
Ilość sztuk	1
Tabela znaków	PC437,Roman 8,ISO 8859-15,PC858,Italski,PC850
Zakres grubości papieru w wielu częściach	0,12 - 0,49 mm
Skalowalne czcionki	Roman T,Rzymski,Sans Serif,Sans Serif H
Maksymalna prędkość druku	487 cps
Pobór mocy	46 W
Pobór mocy w trybie czuwania	8,3 W
Maksymalna rozdzielczość	360 x 180 DPI
Maksymalna liczba kopii	6 kopii
Głębokość opakowania	590 mm
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003,Windows Server 2022
Waga produktu	6,7 kg
Waga palety (UK)	0 g
Wysokość opakowania	350 mm
Liczba czcionek bitmapowych	11
Szerokość produktu	480 mm
Liczba skalowalnych czcionek	4
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Czas życia głowicy	400 milionów znaków
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Igły	24
Kraj pochodzenia	Indonezja
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz

Opis produktu

- Gwarancja: G024M