Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 15:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-tm-m30iii-112a0-przewodowa-termiczny-drukarka-pos-p-394982.html



Epson TM-m30III (112A0) Przewodowa Termiczny Drukarka POS

Cena brutto	**1 229,99 zł**
Cena netto	**999,99 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFUTM**
Kod producenta	**C31CK50112A0**
Kod EAN	**8715946720692**
Power consumption	**Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A**
Waga wraz z opakowaniem	**2,2 kg**
Funkcja oszczędzania papieru	**Tak**
Waga produktu	**1,3 kg**
Szerokość opakowania	**127 mm**
Pozycja montażowa	**Poziomy/Pionowy**
Głębokość opakowania	**127 mm**
Rodzaj załadunku papieru	**Góra i przód**
Kolor produktu	**Czarny**
Drukowanie znaków	**Graficzny,Tekst,Kod kreskowy 2D,Kod kreskowy**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Szczegóły wbudowanych czujników	**Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Paper Jam Sensor, Receipt near-end sensor, Receipt paper sensor**
Port USB	**Tak**
Żywotność głowicy drukującej	**150 km**
Maksymalna rozdzielczość	**203 x 203 DPI**
Wytrzymałość Auto-cutter'a	**2,2 milionów cięć**
Wi-Fi	**Nie**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Technologia	**Thermal Line**
Krajalnica	**Tak**
Technologia druku	**Termiczny**
Style czcionek	**ANK, Traditional Chinese, Simplified Chinese**

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Napięcie	**24 V**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Pobór mocy	**Mean:0.1 A, Mean Receipt unit: approx.1.8 A**
Ilość sztuk	**1**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**53 dB**
Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF)	**65000000**
Rozmiar bufora	**4 KB**
Kolor	**Nie**
Oprogramowanie przed instalacją	**Server Direct Print**
Stopień ochrony IP	**IPX2**
Wbudowane kody kreskowe	**EAN8,GS1-128,MaxiCode,Macierz danych,Code 93,GS1 DataBar,PDF 417,UPC-A,UPC-E,EAN13,Code 39,ITF,CODABAR (NW-7),Code 128 (A/B/C)**
NFC	**Tak**
Obsługuje szerokość papieru	**58 - 80 mm**
Zgodny z Mac	**Tak**
Prędkość druku	**300 mm/s**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 230 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Kraj pochodzenia	**Filipiny**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**360000 h**
Wymiary rol nośnika	**Roll 57mm, Roll 80mm**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 45 °C**
Prędkość druku (paragon)	**300 mm/s**
Wysokość produktu	**130 mm**
Żywotność głowicy drukującej (jednostka receipt)	**150 km**
Szerokość produktu	**127 mm**
Ładowanie i synchronizacja tabletu	**Tak**

Głębokość produktu	**127 mm**
Wielkość rolki papieru	**79.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm,57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 83.00 mm**
Wysokość opakowania	**130 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M