Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/epson-tm-t20iii-011-usb-serial-ps-blk-eu-p-334810.html




# Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 195,99 zł** |
| Cena netto | **972,35 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRCLIP** |
| Kod producenta | **C31CH51011** |
| Kod EAN | **8715946669649** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Czas życia głowicy | **150 milionów znaków** |
| Głębokość opakowania | **235 mm** |
| Obsługuje szerokość papieru | **80 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Prędkość druku | **250 mm/s** |
| Możliwość montażu na ścianie | **Tak** |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | **55 dB** |
| Port USB | **Tak** |
| Szeregowe porty komunikacyjne | **1** |
| Maksymalna rozdzielczość | **203 x 203 DPI** |
| Rozmiar bufora | **4 KB** |
| Pojemność kolumny | **48/64** |
| Zużycie energii | **1800 mA** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Gęstość znaku | **22,6 cpi** |
| Technologia druku | **bezpośrednio termiczny** |
| Funkcja oszczędzania papieru | **Tak** |
| Rodzaj zasilania | **Prąd przemienny** |
| Pozycja montażowa | **Poziomy/Pionowy** |
| Liczba portów USB 2.0 | **1** |
| Half-cutter | **Tak** |
| Certyfikaty | **FCC-Class A, CE, EN55022-Class A,Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor** |
| Czas życia | **15000000 lines** |
| Zawiera sterowniki | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Tabela znaków | **ANK** |
| Standardowe interfejsy | **RS-232,USB 2.0** |
| Bezpieczeństwo | **UL, CSA, TÜV** |
| Drukowanie znaków | **Tekst,Kod kreskowy,Graficzny** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Żywotność głowicy drukującej | **150.000.000 Impulse** |
| Napięcie wejściowe AC | **24 V** |
| Zasilacz sieciowy | **Tak** |
| Wytrzymałość Auto-cutter'a | **1,5 milionów cięć** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84433210** |
| Pobór mocy (tryb czuwania) | **100 mA** |
| Kraj pochodzenia | **Filipiny** |
| Krajalnica | **Tak** |
| Karta sieciowa | **Nie** |
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Produkty na warstwę na palecie (UK) | **24 szt.** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 90%** |
| Produkty na palecie (UK) | **168 szt.** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-10 - 50 °C** |
| Średnia liczba cykli pomiędzy awariami (MCBF) | **60000000** |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | **360000 h** |
| Produkty na warstwę palety | **16 szt.** |
| Złącze USB | **USB Typu B** |
| Produktów na palecie | **112 szt.** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **5 - 45 °C** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **295 mm** |
| Wysokość produktu | **146 mm** |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **400 mm** |
| Szerokość produktu | **140 mm** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **4 szt.** |
| Głębokość produktu | **199 mm** |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **490 mm** |
| Wysokość opakowania | **280 mm** |

| | |
|---|---|
| Interfejs szeregowy | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **2,62 kg** |
| Interfejs SCSI | **RS-232** |
| Waga produktu | **1,7 kg** |
| Maksymalna średnica rolki | **8,3 cm** |
| Szerokość opakowania | **192 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M